

Weber Montaje

Ficha técnica

Descripción

Weber Montaje es un adhesivo de color blanco, de alta viscosidad, exento de solventes minerales y muy flexible en su comportamiento una vez seco. Esta formulado para el pegado de todo tipo de elementos de madera y/o poliestireno expandido.

Propiedades

Weber Montaje Adhesivo para fijar molduras de madera, poliestireno expandido, elementos decorativos, paneles de madera, perfiles y ductos de PVC, etc. Sobre superficies como: hormigón, estuco, fibrocemento, yeso, madera, yeso-cartón, piedra etc.

Campo de aplicación

- ✓ Hormigón
- ✓ Estuco
- ✓ Yeso-Yeso-cartón
- ✓ Albañilería

Presentación

- Cartucho 370 g
- Pote 800 g
- Galón 3,8 kg
- Tineta 20 kg

Preparación del adhesivo

1. Listo para su uso
2. Aplicar con espátula dentada sobre la superficie a pegar, para luego presionar en forma uniforme hasta que quede firme.

Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar el producto en áreas ventiladas.
- No exponer a altas temperaturas.
- En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas o mal adheridas. Sin restos de aceite o grasas que puedan afectar la adherencia.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

Antecedentes técnicos

- **Densidad:** 1,2 Kg/L
- **Aspecto:** Compuesto de color blanco.
- **Tº y Humedad de almacenamiento:** 20ºC y 75% H.R.
- **Duración:** 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Consumo:** Llana dentada de 2mm: 340 a 400 g/m² aprox. - 5mm 700 a 800 g/m² aprox - Cordon 5 mm 25 a 28 m lineales.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **Weber** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile.

Contacto: +56 22 738 9393

www.cl.weber www.solcrom.cl