

Weber Parquet

Ficha técnica

Descripción

Weber Parquet Adhesivo en base a resinas sintéticas y solventes de evaporación rápida. Está diseñado para el pegado de láminas de madera y parquet sobre radieres de cemento.

Propiedades

Weber Parquet posee excelentes propiedades adhesivas, desarrollado para el pegado de palmetas de parquet, láminas de madera y maderas exóticas sobre hormigón, mortero u otra superficie cementicia.

Campo de aplicación

- ✓ Hormigón
- ✓ Mortero
- ✓ Otras superficies cementicias.

Presentación

- Galón 5 kg
 - Balde 15 kg
-

Preparación del adhesivo

1. Listo para su uso.
2. Se aplica con llana dentada en tramos acorde a la rapidez del pegado.

Preparación de la superficie

En general la superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas o mal adheridas, exenta de fisuras y grietas, sin restos de aceite o grasa que puedan afectar la adherencia. Las superficies irregulares deben ser niveladas.

Los pisos deben estar siempre peinados o planchados, pero nunca afinados.

Precauciones

- Al momento de colocar el revestimiento de madera, **WEBER PARQUET** debe tener suficiente pegajosidad, lo que en condiciones ambientales normales, corresponde a una colocación en un tiempo no mayor a 10 minutos luego de aplicar el adhesivo.
- Producto inflamable mientras no está seco, por lo que se deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes para este tipo de productos.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

Antecedentes técnicos

- **Densidad:** 1,5 Kg/L
- **Aspecto:** Pasta
- **Tº y Humedad de almacenamiento:** 20ºC y 75% H.R.
- **Duración:** 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Consumo:** 1 – 1,6 kg/m² dependiendo de las irregularidades del sustrato y tipo de llana a utilizar.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **Weber** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.