

WEBER CORTA GOTERAS

Envase

Tiras de 2,5 mts.

Color

Descripción

WEBER CORTA GOTERAS es un ángulo de PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio. Está diseñado para ser usado como parte integral del sistema de aislación térmica. De fácil colocación, es indispensable usarlo junto con los adhesivos correspondientes de la línea **WEBER**.

Usos

Reparación de muros de estuco u hormigón.
Nivelaciones y reparaciones de pisos desde 2 mm hasta 8 mm de espesor
Relleno de uniones de placas de molde.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Modo de empleo

El canto debe estar limpio. Coloque la dimensión requerida de **WEBER CORTA GOTERAS**. **WEBER CORTA GOTERAS** se debe usar siempre con los adhesivos correspondientes de la línea **WEBER**, colocando con espátula una mano de la mezcla adhesiva sobre cada sustrato a recibir **WEBER CORTA GOTERAS**, luego de esto, se debe pegar inmediatamente el ángulo sobre esta mezcla.

Con una llana o espátula ancha retirar los excedentes, esperar que seque por algunos minutos y dar la terminación deseada a la esquina, recorriendo con llana metálica o espátula ancha. Finalmente la esquina esta aplicación se reviste, al igual que el resto del muro.

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **WEBER** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5°C y máxima 20°C