

WEBER STRATO

Envase

Saco de 25 kilos.

Color

Gris

Descripción

WEBER STRATO es un mortero pre-dosificado con alto contenido de polímeros, que mezclado con agua genera una pasta de gran plasticidad para ser utilizada como adhesivo en sistemas de aislación térmica.

WEBER STRATO posee excelentes propiedades adhesivas, desarrollado para ser utilizado como pegamento de planchas de poliestireno expandido (alta densidad) sobre hormigón o sustrato rígido.

También es el utilizado en el pegado y recubrimiento de la **WEBER MALLA** y accesorios sobre el poliestireno expandido.

Usos

WEBER STRATO puede ser utilizado sobre:

Poliestireno expandido.

Hormigón

Estuco

Albañilería

Antecedentes técnicos

Aspecto: Polvo de color gris

Tº y Humedad de almacenamiento: 20°C y 75% h.r.

Duración: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

No agregar otros materiales, salvo agua.

Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.

No ingerir.

No eliminar restos de **WEBER STRATO** por el alcantarillado público.

Este sistema no es aplicable en susstratos de madera.

Almacenamiento.

Modo de empleo

Agregar 220 a 240 cc de agua por cada kilo de **WEBER STRATO**.

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

NOTA: Modo de aplicación según tipo de solución **WEBER** - consultar con área técnica **WEBER SOLCROM**.

Rendimiento

En solución EIFS (tres manos) 4,5 - 5 m² por saco aprox

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **WEBER** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5°C y máxima 20°C.

Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.