

Weber Promobond E.I.F.S.

Ficha técnica

Descripción

Weber Promobond E.I.F.S. es un promotor de adherencia de carácter mecánico. Formulado en base a polímeros acrílicos y arenas seleccionadas, generando un producto que permite el anclaje de soluciones E.I.F.S. y Direct Applied sobre sustratos de madera tipo OSB, quedando protegido de la humedad.

Propiedades

Weber Promobond E.I.F.S. es un producto formulado para mejorar la adherencia de diversas superficies. Puede ser usado permitiendo el anclaje de soluciones E.I.F.S. y Direct Applied.

Campo de aplicación

- ✓ Superficies de hormigón
- ✓ Planchas de yeso-fibra
- ✓ Planchas de fibrocemento
- ✓ Albañilería
- ✓ Estucos

Presentación

- Tineta de 20 kilos
-

Preparación del adhesivo

1. Revolver el producto antes de usar.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar estructuralmente sanas, limpias, sin partes sueltas o impregnaciones de aceite u otros elementos que puedan actuar como desmoldantes.

Precacuciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- Proteger el producto del sol.
- No debe congelarse.
- No agregar agua ni mezclar con otros productos líquidos o sólidos.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrom Weber**. Consultar al área técnica

Antecedentes técnicos

- **Densidad:** 1,2 ± 0,2 Kg/L
- **Aspecto:** Líquido con tinte de color rosado.
- **Tº y Humedad de almacenamiento:** 20°C y 75% H.R.
- **Duración:** 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Consumo:** 125 a 150 g/m²

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **Weber** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile.

Contacto: +56 22 738 9393

cl.weber www.solcrom.cl