

# Weber Solcrist sellador acrílico

## Ficha técnica

### Descripción

**Weber Solcrist sellador acrílico** es un sellante acrílico de color blanco libre de solvente, de gran adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajo de sellado de juntas y fisuras. Altamente resistente a la humedad. Una vez seco es flexible se puede lijar y posteriormente pintar. Contiene un algo contenido de fungicida.

### Propiedades

**Weber Solcrist sellador acrílico** tiene óptima adherencia sobre yeso-cartón, fibrocemento, madera aglomerada y no aglomerada, hormigón, estuco, ladrillo, etc. Su uso está destinado para Sellado de juntas con poco movimiento. Sellado de fisuras, sello en marcos de puertas y ventanas. Reparaciones de albañilería.

### Campo de aplicación

- ✓ Yeso-cartón
- ✓ Fibrocemento
- ✓ Madera aglomerada y no aglomerada
- ✓ Hormigón
- ✓ Albañilería

### Presentación

- Estuche de 300 ml

### Preparación del adhesivo

1. La aplicación se utiliza con pistola de calafateo tradicional.

### Preparación de la superficie

La base de aplicación debe estar limpia, sin partes sueltas o impregnaciones de aceite.

### Precauciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No agregar otros materiales al producto
- Proteger el sello del agua, hasta que se encuentre completamente seco.
- No almacenar a temperaturas bajo 5º C.
- No ingerir.

**Nota:** Modo de aplicación según tipo de solución **Solcrist Weber**. Consultar al área técnica

### Antecedentes técnicos

- **Densidad:** 1,6 Kg/L
- **Aspecto:** Pasta color Blanco.
- **Tº y Humedad de almacenamiento:** 20ºC y 75% H.R.
- **Duración:** 12 meses a contar desde la fecha de elaboración.
- **Consumo:** Dependera del diametro del cordon a utlizar. Dimetro del cordon (mm) rendimiento (metros lineales)  
Ejemplo 5mm de 12 a 15mts aproximadamente.

### Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **Weber** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile.

Contacto: +56 22 738 9393

[www.cl.weber](http://www.cl.weber) [www.solcrist.cl](http://www.solcrist.cl)