

WEBER TEXTURA

Envase

Tinetas de 25 Kgs.

Color

Descripción

Pasta acrílica elastomérica coloreada con acabado granular medio o fino, de gran adherencia y consistencia plástica, usada para revestir y dar acabado final a muros exteriores. Su textura y amplia gama de coloración deja un acabado agradable a la vista. Aplicable como terminación sobre los adhesivos de la línea Weber Solcrom.

Antecedentes técnicos

Tipo de resina: Acrílica Estirenada

Densidad: 1,79 Kg/lit

Aspecto: Pasta de color texturada.

Tipos de grano:

Fino: 0,8 a 1,5 mm de diámetro aprox.

Normal: 1,5 a 3 mm de diámetro aprox.

Aplicación: Una mano.

Condiciones de secado: 20 °C y 60 % H.R.

Secado al tacto: 1 a 3 horas

Secado final: 5 a 7 días

Tº y Humedad de almacenamiento

20°C y 75% h.r.

Duración: 36 meses a contar desde la fecha de elaboración.

Modo de empleo

WEBER TEXTURA, antes de ser aplicado, debe ser homogenizado mediante utilización de herramienta mecánica tipo taladro y paleta mezcladora. Este trabajo debe ser realizado hasta lograr un color homogéneo en el cual no se visualicen pigmentos dispersos. No se puede realizar este trabajo mezclando de manera manual. Finish se debe aplicar con los adhesivos previos completamente secos.

Se recomienda la aplicación de un Cover / pintura lisa de aparejo antes de aplicación de **WEBER TEXTURA**; con esto se minimiza la potencial aparición de puntos de contraste en la fachada.

La aplicación de **WEBER TEXTURA** se realiza con llana metálica; este se debe repartir de manera homogénea en su espesor, avanzando unidireccionalmente en un solo sentido y realizando aplicación por paños (con esto se busca evitar traslapes de grano húmedo sobre grano seco, entre manos de aplicación).

Al unísono con la incorporación de Finish se recomienda ir platachando el producto con frotación circular o según se estime conveniente de acuerdo al diseño final que se requiera como resultado; este trabajo debe realizarse de manera tal que el producto cubra totalmente el sustrato.

No se recomienda aplicar **WEBER TEXTURA** sobre una capa anterior del mismo producto pero de tono distinto, debido a que se puede inducir una modificación a las pigmentaciones de ambas capas, resultando tonos / colores indeseados. No se debe aplomar, rellenar y/o realizar otro trabajo similar con **WEBER TEXTURA**

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Rendimiento

Fino: 9 a 9,5 m²/tineta.

Normal: 8 a 9 m²/tineta

* Rendimientos calculados en base a una aplicación de laboratorio con un espesor mínimo de aplicación, por lo que el consumo de producto puede variar según terminación deseada en obra.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.

No ingerir.

No eliminar restos de **WEBER TEXTURA** por el alcantarillado público.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar toda la línea de productos Termoplac® en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5°C y máxima 20°C.

Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades