

Adhesivo Cerámico Baño y Cocina

ADHESIVO EN POLVO PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN ZONAS HUMEDAS

Descripción del producto

Polvo gris que al ser mezclado con agua forma una pasta adhesiva para fijar revestimientos cerámicos que serán instalados en zonas húmedas como baños, cocinas, loggias, etc.

Lo balanceada formulación de ADHESIVO CERÁMICO BAÑO Y COCINA da como resultado una alta adherencia y propiedades impermeables

Usos

ADHESIVO CERÁMICO BAÑO Y COCINA está formulado para el pegado de revestimientos cerámicos de absorción media de entre un 2% y un 8%, en pisos o muros rígidos como hormigón, albañilería, radières etc.

Características/Ventajas

- Buena adherencia
- Propiedades impermeables
- Ideal zonas húmedas
- Adecuado tiempo de corrección
- Fácil y rápida colocación
- Excelente fijación inicial
- Buena Trabajabilidad

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo color gris
Presentación	Saco 25 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Espesor de aplicación mínimo	5 mm

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Espesor de aplicación máximo	15 mm
Medición	Supera norma UNE 12004
Contenido de VOC	0 g/L, según CEPEDQ de la Univ. de Chile
Rendimientos	
Rendimiento	1,8 – 2,0 kg/m ² , por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, estos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.
Detalles de aplicación	
Consumo/Dosificación	Agregar 220 a 240 cc de agua por cada kilo de ADHESIVO CERAMICO BAÑO Y COCINA
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	Entre 5°C y 30°C
Tiempo de trabajabilidad	90 minutos aproximadamente
Tiempo abierto	25 minutos aproximadamente
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos minutos.
Método de aplicación/herramientas	<p>-La base de aplicación debe encontrarse limpia y firme. Si tanto base como el revestimiento son muy absorbentes o el ambiente es muy caluroso, se recomienda humedecerlos.</p> <p>-Si lo base de aplicación es demasiado lisa se recomienda puntrear para aumentar la superficie de contacto.</p> <p>-Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos minutos.</p> <p>-Aplicar con llana dentada sobre la superficie a revestir.</p> <p>-Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (superior a 40 x 40 cm) o revestimientos que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar el MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS, es decir, se debe aplicar el adhesivo con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento.</p> <p>-Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua.</p> <p>-Los revestimientos no se deben colocar o tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 3 mm (usando separadores de cantería). Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre revestimientos no rectificadas corresponde al la del tamaño de éstos.</p> <p>-Para complementar una buena instalación se recomienda considerar Juntas perimetrales</p>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

que se deben confeccionar en todos los encuentros piso-muro. Los que posteriormente se disimulan con el guardapolvo.

Limpieza de herramientas

Notas de aplicación/Límites

-No agregar otros materiales al producto, salvo agua.
 -Se recomienda fraguar después de 48 hrs. Utilice WEBER FRAGÜE, disponible en blanco y varios colores.
 -Almacenar en lugar seco y fresco.

Detalles de curado

Tiempos de secado

48 horas

IMPORTANTE:

La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de adhesivo a utilizar. WEBER realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

Nota

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Instrucciones de seguridad e higiene

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Notas legales

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.