

Adhesivo Porcelanato Flex Grueso

ADHESIVO EN POLVO PARA PORCELANATOS Y CERÁMICOS, EN ESPESORES ALTOS

Descripción del producto

Polvo gris grueso que al ser mezclado con agua forma una pasta muy adhesiva para fijar revestimientos cerámicos, porcelanatos, en superficies rígidas. La balanceada formulación permite el pegado de revestimientos, que requieran espesores altos.

WEBER PORCELANATO FLEX GRUESO contiene aditivos especiales que hacen que el producto "ancla" eficientemente, aún cuando el revestimiento sea de alta o baja absorción de agua, además contiene áridos que permiten espesores mayores a los normales.

WEBER PORCELANATO FLEX GRUESO es altamente resistente a la humedad una vez seco, y utilizando la cantidad correcta de agua proporciona una mezcla de alta tixotropía.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado, eflorescencias o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Preparación del adhesivo

Agregar 240 cc. de agua, por cada kilo de WEBER PORCELANATO FLEX GRUESO. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar unos minutos. Aplicar con llana dentada sobre la superficie a revestir.

Modo de empleo

Utilice llana dentada para la aplicación del adhesivo.

Coloque con la parte lisa de la llana una mano de Weber porcelanato Flex grueso sobre la superficie, formando un empaste. Inmediatamente después se debe aplicar el adhesivo con la parte dentada de la llana, deslizándola con una inclinación de 60° aprox. formando estrías rectas en una sola dirección, ya que esto permitirá la salida del aire una vez asentado el revestimiento.

Para la instalación de revestimientos de grandes formatos (50 x 50 cm) o revestimientos que tengan una pequeña curvatura en el centro, se recomienda utilizar el MÉTODO DE ESTRÍAS CRUZADAS, es decir, se debe aplicar el adhesivo con llana dentada en un sentido en el sustrato y en sentido transversal en la contracara del revestimiento. Utilice este mismo procedimiento si los revestimientos instalados estarán expuestos al agua. Los revestimientos no se deben colocar a tope, se recomienda dejar una cantería mínima de 3 mm (usando separadores de cantería).

Tener en consideración que el tamaño de las canterías entre revestimientos no rectificadas corresponde al 1% del tamaño de éstos. Para complementar una buena instalación se recomienda considerar:

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

- Juntas de dilatación cada 4 o 5 metros lineales en pasillos centrales y en plantas abiertas entre 16 a 20 m². Estas juntas deben ser mayor o igual a 10 mm y se rellenan con cordón de respaldo, para luego sellar con Weber Poliuretano.
- Juntas perimetrales que se deben confeccionar en todos los encuentros piso-muro. Las que posteriormente se disimulan con la colocación del guardapolvo.

Características/Ventajas

- Mayor adherencia
- Producto deformable
- Mayor tiempo de corrección
- Fácil y rápida colocación
- Excelente fijación inicial
- Mayor Trabajabilidad
- Rápida puesta en servicio
- Altos espesores

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Polvo medianamente grueso de color gris
Presentación	Saco 25 kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Espesor de aplicación mínimo	10 mm
Espesor de aplicación máximo	30 mm
Medición	Supera Norma UNE 12004
Rendimientos	
Rendimiento	El rendimiento de WEBER PORCELANATO GRUESO depende de la superficie en donde será aplicado y del espesor que se requiera. Como dato práctico, se puede decir que

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

aplicado en un espesor de 15 mm. el consumo de la mezcla húmeda será de 21 kgs. por m² aproximadamente.

Detalles de aplicación

Consumo/Dosificación 240 cc por cada kilo de producto

Condiciones aplicación/limitaciones

Temperatura de adhesión Entre 5°C y 30°C
 Temperatura y humedad de almacenaje 25°C y 75% hrs
 Tiempo de trabajabilidad 90 minutos aproximadamente
 Tiempo abierto > 20 minutos aproximadamente
 Tiempo antes de circular 24 a 48 hrs, dependiendo de las condiciones climáticas
 Densidad 1,9 ± 0,1 kg/lit

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite o grasa que puedan actuar como desmoldante.

Método de aplicación/herramientas

Limpieza de herramientas

Notas de aplicación/Límites No agregar otros materiales al producto.
 -Se recomienda fraguar después de 12 hrs. Utilice WEBER FRAGÜE, disponible en blanco y varios colores.
 -Para colocación de cerámica o azulejos en superficies no rígidas (tabiques o similares), recomendamos ADHESIVO AC EN PASTA o en AC en POLVO.
 -Almacenar en lugar seco y fresco.

Detalles de curado

Tiempos de secado 24 a 48 horas

Nota

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Instrucciones de seguridad e higiene

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Notas legales

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.