

ADHESIVO VINÍLICO

Descripción del producto

Weber Vinílico producto en pasta de color gris claro, libre de solventes, apto para el pegado de revestimientos vinílicos y revestimientos textiles con respaldo de PVC. Una vez seco forma una película de gran elasticidad y resistencia al paso de agua y humedad.

Usos

Para ser instalado en:

- Pisos de madera
- Hormigón

Características/Ventajas

Weber Vinílico viene listo para usar, posee excelentes propiedades adhesivas, su formulación se orienta al pegado de revestimientos de PVC en palmetas, como también a revestimientos textiles con respaldo de latex y PVC; sobre sustratos absorbentes como: Hormigón y pisos de madera.

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Pasta de color gris claro
Presentación	Pote 900grs / Galón 4,5kg / Tineta 20kg
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	9 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
Datos técnicos	
Base química	Cementicia
Detalles de aplicación	
Consumo/Dosificación	350 a 500g/m ² dependiendo de las irregularidades del sustrato
Condiciones aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	5 °C a 25 °C
Tiempo de espera para pegado	5 a 10 minutos
Tiempo abierto a 20 °C	45 minutos
Temperatura de humedad y almacenamiento	20°C y 75%H.R
Densidad	1,5 Kg/L

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Almacenamiento	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambientes controlados fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades
Instrucciones de aplicación	
Preparación de la superficie	-La superficie debe estar afinada, limpia y seca, sin partes sueltas y libres de polvo. -En caso de que la superficie requiera nivelación se recomienda utilizar Weber nivelador.
Método de aplicación/herramientas	-Listo para su uso. -Mezclar el adhesivo y aplicar sobre toda la superficie, con llana dentada. Esperar alrededor de 5 a 10 min. E instalar el revestimiento sobre el adhesivo presionando fuertemente.
Limpeza de herramientas	
Notas de aplicación/Límites	-Mantener fuera del alcance de los niños. -Proteger el producto del sol. -Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores. -Weber Vinílico no debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5 ° C. -En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua. -No ingerir.
Detalles de curado	
Tiempos de secado	24 horas transito liviano
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.