

# Impermeabilizante Para muros y fachadas

**Weber QHC-172 base incoloro**

## **Descripción del producto**

Solución líquida cristalina transparente o ligeramente amarillado, constituido por siliconas en solventes minerales de evaporación rápida. No contiene xilol, toluol u otro solvente nocivo para la salud. Viene listo para su uso.

## **Usos**

Diseñado para actuar eficazmente en sustratos minerales porosos secos, penetrando en el interior de estos sin formar película ni alterar el color del sustrato, no deja brillo en las superficies aplicadas. Puede aplicarse antes o después del pintado final. debe aplicarse cuando el sustrato esté seco o con una humedad máxima de un 20%.

## **Campo de aplicación**

- Hormigón
- Estuco
- Albañilería
- Enchape de ladrillo
- Fibrocemento
- Pintura tipo látex

## **Preparación de la superficie**

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia del impermeabilizante. En caso de suciedad no removible por simple escobillado se recomienda lavar con mínima cantidad de agua y esperar su posterior secado. Recuerde que todo exceso de agua que absorba el sustrato volverá a la superficie acompañada de sales disueltas, y estas se manifestarán como manchas blancas. El "quemado con ácido" para enchapes no es recomendable, de ser usado se debe remover el 100% del ácido previo a la aplicación.

## **Modo de empleo**

Listo para su uso por lo que no necesita adición de ningún elemento para su aplicación. Toda alteración a la composición del producto afectará negativamente su poder impermeabilizante. Aplicar en dos manos consecutivas, dando la segunda inmediatamente después que el sustrato absorba la primera mano.

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Weber. Consultar al área técnica.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

## **Rendimientos**

El rendimiento dependerá de las condiciones e irregularidades del sustrato, por lo que se recomienda hacer pruebas de impregnación para determinar el consumo real. Como dato práctico, podemos indicar un rendimiento promedio entre 0,3 a 0,4 lt/m<sup>2</sup>

## **Precauciones**

- Superficies como vidrio, marcos metálicos, cerámica, etc., deben protegerse al momento de aplicar el producto, se podrían producir manchas que son muy difíciles de eliminar.
- Producto líquido inflamable, por lo que se deben tomar las debidas precauciones mientras se está aplicando.
- Al ser un impermeabilizante en base a solventes, no debe usarse para impermeabilizar sistemas EIFS-SATE, ya que atacará el poliestireno expandido inutilizando todo el sistema de aislación térmica.
- Se recomienda el uso de mascarilla, guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

## **Datos del producto**

<b>Forma</b>	
Apariencia/Colores	Líquido transparente ambarino
Presentación	Galón 3 Lt / Tineta 20 Lt / Tambor 200 Lt
Certificación	ISO 9001/2000
<b>Almacenamiento</b>	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
<b>Datos técnicos</b>	
Densidad	0,79 Kg/L
<b>Condiciones de aplicación/limitaciones</b>	
Temperatura de aplicación	20 <sup>o</sup> C y 75% H.R.
<b>Almacenamiento</b>	
Conservación	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5 <sup>o</sup> C y máxima 20 <sup>o</sup> C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

**Notas**

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

**Instrucciones de seguridad e higiene**

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

**Notas legales**

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <[www.cl.weber](http://www.cl.weber)>

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.