

# Desmoldante

## Multipropósito para encofrados

weber delmoldante multipropósito

### Descripción del producto

Agente desmoldante multipropósito apto para encofrados de madera, metal, fenólicos, melamínicos, etc. Viene listo para usar, no requiere dilución.

### Usos

Faenas de hormigonado donde se utilicen encofrados de madera, metal, placas de terciado, fenólicos, melamínicos ó similares.

### Características/Ventajas

- Al ser un producto listo para su uso, evita gastos en mano de obra y errores en la preparación del desmoldante.
- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón nuevo a los mismos.
- Permite obtener una excelente terminación en hormigones vistos.
- Facilita la limpieza de los encofrados, ahorrando mano de obra.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.
- Prolonga la vida útil de los moldajes.
- Fácil aplicación.

### Aplicación

Se aplica directamente sobre superficies limpias, libres de grasa, aceites o restos de hormigón. Puede ser aplicado con pulverizador, rodillo o brocha, en capa delgada y uniforme sobre todo el encofrado. Para operaciones de hormigonado repetidas, es importante limpiar los restos de desmoldante y hormigón existente y proceder a la aplicación según lo indicado.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

## Datos del producto

<b>Envases</b>	
Presentación	Tineta 16 litros Tambor 200 litros
<b>Almacenamiento</b>	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	2 años, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol. Almacenado entre 5º y 25º
<b>Consumo/Dosificación</b>	
Encofrados de madera	10 a 20 m2 por litro
Encofrados metálicos	40 a 50 m2 por litro
Encofrados fenólicos	30 a 40 m2 por litro
Encofrados melamínicos	40 a 50 m2 por litro
<b>Condiciones de aplicación/limitaciones</b>	
Temperatura de aplicación	Superior a 5ºC e inferior a 30ºC
<b>Precauciones</b>	
Notas de aplicación	El producto debe ser utilizado por personal autorizado
Seguridad	Utilizar siempre guantes, antiparras y elementos de protección personal durante su manipulación. Evite contacto directo. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir ni inhalar.
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
<b>Instrucciones de seguridad e higiene</b>	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

---

## Notas legales

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <[www.cl.weber](http://www.cl.weber)>

---

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.