

# Revestimiento acrílico para la decoración y protección de fachadas

weber martellina



## Descripción del producto

Revestimiento acrílico de capa fina altamente decorativo, para terminaciones tipo grano platachado circular, o proyectado listo para su uso, es apto zonas interiores y exteriores y para cielos y muros.

Disponible en 2 tipos de grano:

- Fino: máx. 1,5 mm
- Normal: máx. 2,5-3 mm

## Usos

Su uso está enfocado a la terminación y decoración de fachadas con **sustratos rígidos**.

Martellina es compatible con los siguientes soportes:

- Cualquier mortero de la gama maquillajes **murocem**
- Mortero de altas prestaciones como weber **rep**.
- Hormigón, bloques de hormigón.
- Pinturas, maquillajes en pasta y revestimientos sintéticos
- Yeso

## Características/Ventajas

- Excelente aspecto estético
- Resistente al exterior
- Alta adherencia

## Datos del producto

### Forma

Apariencia/Colores

Pasta tixotrópica/ según pantone spectrun

Presentación

Tineta 25 kg

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

### Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos técnicos

Base química	Resinas acrílicas, cargas minerales, pigmentos, fungicidas y aditivos especiales
Rendimiento grano fino	8 a 10 m <sup>2</sup> por tineta
Rendimiento grano normal	6,5 a 9 m <sup>2</sup> por tineta
	Rendimientos calculados en base a una aplicación de laboratorio con un espesor mínimo de aplicación, por lo que el consumo de producto puede variar según terminación deseada en obra.
Densidad	1,86 ± 0,05 kg/lit
Tiempo de secado 60% HR y 25° C	3 a 4 horas seco al tacto
Tiempo de secado 60% HR y 25° C	2 días aparentemente duro
Dureza final	7 días
Temperatura de aplicación	Entre 10° y 30° C En caso de dudas consultar al departamento técnico

### Información del sistema

Debe aplicarse

### Detalles de aplicación

Consumo/Dosificación	El texturado Martellina, debe ser homogeneizado antes de su aplicación con herramienta mecánica tipo revolovedor o taladro eléctrico con paleta mezcladora, esto hasta conseguir una consistencia homogénea. Es necesario aplicar una mano de weber primer 6 hrs. antes de la aplicación de Martellina.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Condiciones de aplicación/limitaciones

No aplicar bajo sol directo	Debe protegerse la zona de aplicación del sol directo y fuertes rachas de viento. Se recomienda el uso de QHC172 incoloro para entregar propiedades hidrorepelentes a la fachada.
No aplicar sobre soluciones EIFS	
Tiempo de floteo o platachado	10 a 20 minutos según condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa. La humedad relativa puede afectar a trabajabilidad del producto en su etapa de floteo. En caso de floteos fuera del tiempo de trabajabilidad pueden aparecer pequeños poros que afecten a la estética de la fachada desde una larga distancia.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

### Instrucciones de aplicación

Mezclado mecánico antes de aplicar

Puede ser aplicado a llana y proyectado

Limpieza de herramientas inmediatamente después de su uso con agua

No aplicable sobre solución EIFS o Direct Applied

Debe aplicarse Weber Primer previamente a la aplicación de martellina

No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos.

No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada

No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica o que tenga partes sueltas

### Preparación de sustrato

Es importante identificar el estado del soporte. Deben ser planos, estables, resistentes y limpios. Si tuviera falta de cohesión o limpieza, evidencias de disgregación o inconsistencia, se ha de hacer un tratamiento previo:

- Disgregable: Retirar las partes sueltas y aplicar 2 manos de **weber primer**. Evaluar la consistencia obtenida en cada mano para valorar la necesidad de la siguiente.
- Defectos de adherencia del revestimiento antiguo: Eliminarlo completamente con los medios más adecuados, mecánicos o manuales y aspirando sin dejar partículas de polvo o residuos.
- Suciedad superficial: Lavar la superficie con jabón neutro y agua a una presión < 80 Bar sin acercar la lanza a menos de 15 cm del revestimiento.

Aplicar la imprimación weber primer a como regularizador de absorción y/o fondo de color. Es importante que la imprimación esté seca antes de la aplicación del weber martellina. Esto depende de las condiciones atmosféricas existentes pero como norma general el secado se consigue antes de 24h.

En el supuesto que realizar despieces decorativos, canterías etc, estos se realizarán con cinta adhesiva que se deberá retirar antes del endurecimiento del producto. La protección de estas discontinuidades en la martellina se recomienda realizar con la pintura al **weber cover** del color elegido antes de aplicar esta

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

---

última capa. El uso de esta pintura de muy altas prestaciones robustece la protección de la fachada en estos puntos más que **weber primer**.

---

Sobre soportes en base yeso, aplicar dos manos de **weber primer**, una vez seca, aplicar el producto.

---

**Nota**

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

**Instrucciones de seguridad e higiene**

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

**Notas legales**

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <[www.cl.weber](http://www.cl.weber)>

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.