

Imprimación de fondeo, para homogeneizar la absorción de la superficie antes de la aplicación de las texturas en fachadas y muros.

weber primer



CON RODILLO



LISTO AL USO



SPRAY APPLICATION

Descripción del producto

Imprimación para homogeneizar la absorción del soporte antes de recibir un revestimiento orgánico de la gama weber texturas.

****Para otras aplicaciones, consultar con nuestro Departamento Técnico.**

Características/Ventajas

- Alta adherencia
- Rápida absorción
- Rápido secado
- Iguala la absorción de la superficie

Datos del producto

Forma

Apariencia/Colores	Pintura/Según pantone
Presentación	Tineta 21 kg

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento/Conservación	12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
--	---

Datos técnicos

Base química	Copolimeros acrílicos y aditivos especiales
Densidad	1,4 ± 0,05 kg/dm ³
Tiempo de secado	24 a 48 horas
Tiempo de espera entre manos	6 horas
Duración	12 meses a contar de su fecha de elaboración
Aplicación	Una o dos manos según la porosidad del sustrato.

Detalles de aplicación

Consumo/Rendimiento	0,3-0,4 Kg/m ² // 50 a 70 m ² /tineta por 1mano
---------------------	---

Estos rendimientos son orientativos y dependen de diversas circunstancias como el tipo de sustrato.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Condiciones de aplicación/limitaciones

Antes de aplicar

- Utilizar guantes, gafas y calzado de seguridad en la aplicación.
- Limpieza de las herramientas, se puede hacer con agua.
- Almacenar en un lugar seco, fresco, protegido contra heladas y sol directo.
- Proteger el producto de la lluvia hasta su secado (aprox. menos de 1 día en condiciones favorables, valores de humedad y temperatura promedio).
- Homogeneizar el producto por medios mecánicos hasta dejar una consistencia homogénea.
- Utilizar rodillo o pistola para su aplicación.

Superficies de aplicación

- Cualquier revestimiento acrílico de la gama textura
- Morteros de altas prestaciones base coat, pasta prepega EIFS.
- Hormigón, estucos, maquillaje, pasta muro.
- Pinturas y revestimientos acrílicos
- Yeso, placa de yeso-cartón (volcanita)

Instrucciones de aplicación

Mezclado

Homogeneizar el producto por medios mecánicos hasta dejar una consistencia homogénea.

Admite hasta un 5% de agua en caso de requerir aplicación mas diluida.

Método de aplicación/herramientas

Rodillo /pistola /brocha

Limpieza de herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de usar

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Notas de aplicación/Límites	• No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. • No aplicar con lluvias o heladas, con exposición directa al sol o fuerte viento ni en soportes húmedos. • No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas sin estar protegidas de la lluvia, transitables o con agua estancada • No aplicar sobre materiales de poca resistencia mecánica
Nota	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página < www.cl.weber >

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.