

Cinta para juntas de papel

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO 5 CMS DE ANCHO

Descripción del producto

- Cinta de papel microperforado de 5 cms. de ancho por 75 metros de largo.
- Microperforaciones permiten fácil aplicación de pasta adhesiva y permiten secado rápido.
- Indicada para juntas de tabiquería de planchas de yeso-cartón rebajadas, como también en juntas lisas de todo tipo de materiales de tabiquería.
- Predoblado al centro permite su uso en juntas de esquinas interiores, por su fácil colocación.
- Mayor resistencia a la ruptura transversal.
- Permite absorción de movimientos y vibraciones.

Modo de empleo

- La junta debe estar limpia y sin partes sueltas o mal adheridas.
- Se recomienda el uso de masilla para juntas en pasta, aplicando con una espátula, de más de 10 cms. de ancho, una mano sobre la junta y pegando inmediatamente después la cinta sobre la pasta.
- Con la misma espátula se saca el exceso de pasta presionando la cinta contra la junta.
- Se deja secar por aproximadamente 90 minutos y se da la segunda mano final.
- En esquinas interiores realizar pliegue de la cinta al centro, para ajustar al ángulo requerido, realizar misma aplicación anteriormente descrita.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Datos del producto

Forma	
Presentación	Rollos de 5,0 cms x 75 metros
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	20°C y 75% H.R.
Almacenamiento	
Conservación	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
Notas	
	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	
	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	
	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.