

Cinta para juntas

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA DE 5 CMS DE ANCHO

Descripción del producto

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva de color blanco, que combinada con adhesivo para cinta de fibra de vidrio y/o masilla para juntas en pasta o polvo, permite obtener una junta o reparación entre las placas de Yeso-Cartón de óptima calidad.

Campo de aplicación

Juntas de:

- Yeso – cartón

Reparaciones de:

- Hormigón.
- Estuco.
- Yeso.
- Placas yeso/cartón.

Preparación de la superficie

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia.

Modo de empleo

- Centre y aplique la cinta a lo largo de la junta, presionando firmemente.
- Aplique una primera mano de masilla para juntas en pasta o polvo sobre la cinta estando seguro de llenar completamente tanto la junta entre las placas, como la malla de la cinta.
- Retire cualquier exceso de compuesto con llana. Deje secar y aplique una segunda mano, repitiendo el proceso anterior.
- En caso de usar adhesivo para cintas, aplicar una mano del adhesivo con brocha y dejar secar para aplicar el producto de relleno.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Datos del producto

FORMATO	MASA	TEXTURA HILO		RESISTENCIA A LA TENSION [N/50mm]		CUENTA DE FABRICA		(%) LATEX
	[g/m ²]	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	
	75	12,5x1x2	99	400	800	9 ±0.5	9 ±0.5	26

Forma

Presentación

- Rollos de 5,0 cms x 20 metros
- Rollos de 5,0 cms.x 45 metros
- Rollos de 5,0 cms.x 90 metros
- Rollos de 5,0 cms.x 152 metros

Condiciones de aplicación/limitaciones

Temperatura de aplicación

20°C y 75% H.R.

Almacenamiento

Conservación

Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

Notas

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Instrucciones de seguridad e higiene

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Notas legales

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.