

Esquinero metálico para juntas

ESQUINERO DE PAPEL CON REFUERZO METÁLICO PARA ESQUINAS EXTERIORES DE TABIQUERÍA Y ZONAS DE ANGULO VARIABLE

Descripción del producto

Esquinero de papel de 5 cms. de ancho por 30 metros de largo, con refuerzos metálicos galvanizados, para ser usado en todo tipo de esquina exterior de tabiquería y zonas de ángulo variable, sean éstas de yeso-cartón, fibrocemento o placas de madera aglomerada. De fácil instalación.

Usar masilla para juntas en pasta, para lograr una correcta adherencia de la cinta esquinera. Sus láminas metálicas galvanizadas, permiten su uso en esquinas exteriores, por su resistencia a los golpes.

Preparación de la superficie

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia.

Modo de empleo

- Se utiliza de la misma forma en todas las esquinas exteriores de tabiquería.
- Corte la cantidad requerida con cada punta terminada en "V".
- Se debe usar masilla para juntas en pasta, aplicar con una espátula, de más de 10 cms. de ancho, una mano sobre cada lado de la esquina y pegando inmediatamente.
- Los refuerzos metálicos de la cinta deben ir siempre hacia el tabique, nunca asomados hacia fuera.
- Con la misma espátula se saca el exceso de pasta presionando la cinta contra cada uno de los lados de la esquina.
- Dejar secar por aproximadamente 90 minutos y se da la segunda mano y final.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Datos del producto

Forma	
Presentación	Rollos de 5 cms x 30 metros
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	20°C y 75% H.R.
Almacenamiento	
Conservación	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
Notas	
	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.