

Masilla para juntas de fibrocemento

COMPUESTO PARA JUNTURAS DE FIBROCEMENTO EN PASTA

Descripción del producto

Pasta de color gris, de alta adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajos de juntas de planchas fibrocemento y reparaciones de éstas.

Producto fácil de usar, del tipo **HAGALO USTED MISMO**, que permite al dueño(a) de casa realizar trabajos de tabiquería y reparación.

Campo de aplicación

Óptima adherencia en placas de fibrocemento, hormigón, estuco, ladrillo, etc. Su uso está destinado para:

- Relleno de juntas de placas de fibrocemento de espesor mayor o igual a 8 mm y reparaciones en tabiquería.
- Reparaciones de albañilería.
- Pasta para muros.

Preparación de la superficie

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia.

Modo de empleo

- Revuelva el contenido antes de usar.
- Se debe usar siempre con cinta de juntas de fibrocemento.
- Aplicar con espátula en dos manos sobre la cinta, dejar secar totalmente la primera, antes de aplicar la segunda mano.
- Dejar secar completamente ambas manos, lijar y dar la terminación deseada.

Datos del producto

Forma	
Presentación	Galones 6 Kg
Antecedentes técnicos	
Aspecto	Pasta color gris
Densidad	1,5 Kg/Lt
Temperatura de aplicación	20°C y 75% H.R.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Consumo	<ul style="list-style-type: none"> • En juntas rinde 3 metros lineales por kilogramo aproximadamente. • Como pasta para muros rinde 0,5-0,6 kg/m², aproximadamente. • En reparaciones, el rendimiento es variable de acuerdo al área a reparar.
Almacenamiento	
Conservación	6 meses a contar de la fecha de fabricación. Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
Notas	
	Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.
Instrucciones de seguridad e higiene	Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.
Notas legales	Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.