

Masilla para juntas

COMPUESTO PARA JUNTURAS EN PASTA

Descripción del producto

Pasta de color blanco, de gran adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajos de juntas de yeso-cartón (volcanita o equivalente) y reparaciones de tabiquería.

Puede ser utilizado con el sistema bazooka, ya que resiste espesores de aplicación y una vez seco, tiene la flexibilidad requerida para este tipo de trabajos.

Fácil de usar, del tipo HAGALO USTED MISMO, que permite al dueño(a) de casa realizar trabajos de tabiquería y reparación.

Campo de aplicación

Óptima adherencia en yeso-cartón, fibrocemento, hormigón, estuco, ladrillo, etc. Su uso está destinado para:

- Relleno de juntas de yeso-cartón y reparaciones en tabiquería.
- Reparaciones de albañilería.
- Pasta para muros.

Preparación de la superficie

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia.

Modo de empleo

- Revuelva el contenido antes de usar.
- Se debe usar siempre con cinta de juntas, sean éstas de fibra de vidrio o papel microperforado.
- Para trabajos de juntas, aplicar con espátula en dos manos sobre la cinta fibra de vidrio, dejando secar totalmente la primera antes de aplicar la segunda mano. Con cinta de papel, se debe aplicar la primera mano sobre la junta, pegar la cinta a la pasta y luego sacar el exceso de producto con una espátula ancha. Una vez seca esa aplicación, se da la segunda mano y final.
- Para aplicación con bazooka, se debe re-mezclar con agua para la primera aplicación, para luego utilizar sin agua al pasar las cajas de terminación.
- Para trabajos de reparación, aplicar con espátula sobre el área dañada, utilizando siempre la cinta de fibra como refuerzo. La cantidad de manos dependerá del tamaño del área a reparar, lo normal es que sean dos manos.
- Para que los parches de yeso-cartón quedan mejor adheridos, es importante aplicar el producto en todo el perímetro del parche, de modo que éste entre lo más ajustado posible.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Datos del producto

Forma

Presentación	<ul style="list-style-type: none"> • Pote 1 Kg • Galones 6 Kg • Tinetas 25 Kg
--------------	--

Antecedentes técnicos

Aspecto	Pasta color blanco
Densidad	1,5 Kg/Lt
Temperatura de aplicación	20°C y 75% H.R.
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> • En juntas rinde 300 a 500 gramos por metro lineal, aproximadamente. • Como pasta para muros rinde 500 - 600 grs/m², aproximadamente. • En reparaciones, el rendimiento es variable de acuerdo al área a reparar.

Almacenamiento

Conservación	6 meses a contar de la fecha de fabricación. Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
--------------	---

Notas

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Instrucciones de seguridad e higiene

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Notas legales

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.