

RESINA ACUOSA REPARACIÓN SOS

Sistema en base acuosa mono componente de baja viscosidad, sin solventes y diseñado para inyección de grietas no estructurales. Ideal para reparación de sopladuras cuando debe rellenarse la interfaz pegamento / sustrato.



- Bidón 4 L – **QUI 1175**

CARACTERÍSTICAS / USOS

- **Repara:** Grietas no estructurales y desprendimientos horizontales de palmetas (interfaz sustrato / adhesivo).
- Excelente poder de penetración en fisuras angostas.
- Alta adherencia sobre hormigón y morteros.
- Libre de solventes.
- No sufre retracción durante su endurecimiento.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Al momento de efectuar la inyección, el hormigón y mezclas cementicias deben tener al menos 28 días de fraguadas.

La superficie de la grieta debe estar sin polvo, grasas, aceite o cualquier sustancia que pueda actuar como desmoldante e impida una buena adherencia.

Para asegurar una limpieza óptima, se recomienda soplar con aire comprimido o aspirar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agitar bidón suavemente de manera circular para revolver y homogenizar la resina.

APLICACIÓN

- Para reparar instalaciones de revestimientos, se debe retirar el fragüe y cortar el pegamento hasta llegar al sustrato.
- Para inyectar Resina acuosa SOS, utilice una jeringa standard y rellene de manera suave las zonas que se encuentren sopladadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto líquido: Líquido blanco

Aspecto seco: Incoloro

Rendimiento*: Variable, dependiendo de las zonas a rellenar.

Tiempo de fraguado: 24 a 48 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Tº de trabajo: 5 a 35° C y 75% H.R.

Duración en almacén: 6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

** Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

PRECAUCIONES

- No debe ser utilizado para reparaciones estructurales.
- No mezclar este producto con otro diferente ni agua.
- Se recomienda aplicar con jeringa para rellenar zonas complejas.
- Solo recomendar para rellenar interfaz pegamento / sustrato, en caso de sopladuras a causa de la no adhesión entre pegamento / palmeta consultar a nuestra área de **Asistencia técnica**.
- Volver a fraguar canterías después de 48 h. Para una terminación más fina recomendamos usar **fragüe porcelanato**.

NOTAS

La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de pegamento a utilizar. WEBER realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.