

Pasta Muro Interior

PASTA MURO WEBER F15 PLUS 24KG



Descripción del producto

Es un producto desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas dispersas en medio acuoso que tiene por finalidad la reparación de imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar, como así también la de enlucir la totalidad de la misma.

Gracias a su elevada adherencia sobre cualquier superficie porosa, elevado módulo de elasticidad que evita que las zonas tratadas se fisuren, y fácil lijado, permite un rápido tratamiento de las superficies con un mínimo tiempo de espera entre su aplicación y el repintado final.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso Específico	1,69 -1,81 gr/cm3	ISO 787/11
pH	8,5 - 10,0	Suspensión acuosa al 10%
Viscosidad	6,30 - 6,70 cm	CSJ 24.1
Índice de Blancura en seco	70 %	Photovolt 577
Naturaleza Química	Resina Estireno Acrílica	

CARACTERISTICAS

Tipos de superficies	Estucos interiores, yesos y yeso cartón
Terminación	Mate
Rendimiento	1.0 – 1.5 m ² /litro según superficie y grosor de película
Secado	30 minutos al tacto y 5 horas para lijar
Tiempo secado final	24 horas
Condición de secado	20°C , 60% HR y espesor 50 micrones
Textura	Otorga textura suave y un acabado fino

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

OTROS DATOS	
Aplicación	Con llana, extender capa delgada de abajo hacia arriba. Dejar secar y lijar suavemente. Si es necesario, aplicar 2ª mano, secar 24 horas y volver a lijar.
Preparación de superficie	Superficies deben estar secas, fraguadas y libres de sales, polvo, grasa y suciedad. Sobre superficies muy porosas y absorbentes se recomienda utilizar sellador acrílico para evitar resecamiento al aplicar pasta muro interior dificultando su aplicación.
Consideraciones	Producto no debe utilizarse para tapar grietas o defectos de plomada, los cuales deben ser corregidos con yeso o morteros

Formato

Tineta de 24kg

SKU interno: PM-F15

Instrucciones de seguridad e higiene

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Notas legales

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.