

Maquillaje en pasta para exterior Premium

Weber Pasta-Cem



Descripción del producto

Pasta de color gris claro o blanco, de gran adherencia y consistencia plástica, formulado para uso en interiores y exteriores. **Weber Pasta-Cem** viene listo para su uso. Ideal para aplicar a modo de enlucido para reparaciones no estructurales de la obra gruesa en hormigones y estucos.

Weber Pasta-Cem tiene fraguado rápido y se puede aplicar en hormigones lisos sin necesidad de punterear por su alta adherencia. Se puede usar combinado con cemento, para lograr mayores espesores de aplicación y/o acelerar el secado.

Usos

Se puede ser utilizada sobre:

- Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones superficiales de hormigón o albañilería.
- Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón.
- Reparaciones de albañilería, radieres, etc.
- Como pasta muro, resiste espesores de aplicaciones de 3 – 5 mm, puede aplicarse en cargas mayores adicionando un volumen determinado de cemento (ver **MODO DE EMPLEO**)

Características/Ventajas

- Permeable al vapor de agua.
- Flexible.
- Alta adherencia.
- Alta resistencia a la abrasión
- Fraguado rápido

Datos del producto

Forma	
Apariencia/Colores	Pasta / Gris o Blanca (QUI1326 Gris) (QUI1327 Blanco)
Presentación	Tineta 25 kg Tambor de 300kg (QUI222 Gris) (QUI641 Blanco)
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

Datos técnicos	
Base química	Acrílica
Densidad	1,75 ± 0,5 kg/dm ³
Tº y humedad de almacenamiento	>20º y 75% h.r.
Contenido de VOC	35g/L según South Coast Air Quality Management Distric
Información del sistema	
Modo de aplicación	<p>La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además, debe estar sin restos de grasa o aceite que puedan actuar como desmoldante.</p> <p>Revuelva el contenido antes de usar con medios mecánicos.</p> <p>Eliminar partes sueltas o mal adheridas.</p> <p>WEBER PASTA-CEM se aplica con plana metálica o espátula ancha. Esta aplicación se realiza de la misma forma como se aplica una pasta muro, enluciendo capa fina en espesor deseado.</p> <p>Para lograr dar mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado, se puede agregar cemento corriente o especial gris o blanco a WEBER PASTA-CEM. La forma correcta de hacerlo es mezclando en volumen, WEBER PASTA-CEM con cemento gris o blanco en proporciones de 1: 1 hasta 1: 2 (WEBER PASTA-CEM: Cemento). El cemento se recomienda disolverlo previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.</p>
Detalles de aplicación	
Consumo/Rendimiento	<p>Aplicado puro rinde aproximadamente 1,5kg a 1,8kg en 1 mm de espesor.</p> <p>Mezclado con cemento tiene un rendimiento variable, de acuerdo a la cantidad de cemento utilizado.</p>
Condiciones de aplicación/limitaciones	
Temperatura de aplicación	Entre 8ºCy 30ºC
Temperatura del soporte	Entre 8ºC y 25ºC
Instrucciones de aplicación	
Mezclado	Listo para su uso / Solo añadir cemento a temperatura ambiente
Método de aplicación/herramientas	Por medios mecánico / Agitador o taladro con revolovedor superior a 700W
Limpeza de herramientas	Agua
Notas de aplicación/Límites	<p>Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>No agregar otros materiales, salvo agua.</p> <p>Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.</p> <p>No eliminar restos de Weber Base Coat por el alcantarillado público.</p> <p>Este sistema no es aplicable en sustratos de madera.</p> <p>No ingerir.</p> <p>No aplicar sin proteger del sol directo o viento.</p>
Notas de aplicación/Límites	<p>En exteriores, no aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas expuestas al agua de lluvia.</p> <p>No aplicar sobre soportes con humedad permanente o en zonas con riesgo de estancamiento de agua.</p> <p>No aplicar sobre yeso, superficies de metal, plástico y materiales de poca resistencia mecánica.</p>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

No aplicar con riesgo de heladas o lluvias, o fuerte viento.

Detalles de curado

Tiempos de secado 24hrs. entre capas

Nota Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Instrucciones de seguridad e higiene Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Notas legales

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.