

Weber Acelerante Pro

Ficha técnica

Descripción

Solución líquida diseñada para inducir el fraguado inmediato del cemento, logrando reparar filtraciones severas en forma rápida y segura. Al mezclar **Weber Acelerante Pro** con cemento, este reacciona mejorando secado en segundos, incluso mientras soporta presión de agua.

Usos

Weber Acelerante Pro puede ser utilizado para reparar fugas y filtraciones de agua en túneles, subterráneos, sótanos, bóvedas, estanques de agua, piscinas, y todo tipo de estructuras de hormigón o albañilería.

Características y ventajas

Weber Acelerante Pro no contiene cloruros y permite detener filtraciones activas de forma rápida, fácil y segura. Soporta presiones positivas y negativas de agua. No necesita dilución.

Presentación

- Bidón 4,5lt
- Tineta 18lt

Preparación de la superficie

El sustrato de hormigón debe estar limpio de polvo sin contaminación superficial y elementos que puedan generar una disminución en la adherencia.

Modo de empleo

Limpie la superficie a obturar antes de preparar la mezcla para evitar su secado prematuro. Amase la mezcla formando un tapón, luego insértelo en la fisura o grieta a reparar sin dejar de ejercer presión hasta percibir que la pasta endureció.

Mezclado

Incorporar a la mezcla de cemento la solución de **Weber Acelerante Pro** previamente diluida hasta lograrla consistencia deseada. Como dato referencial, para 1kg de cemento fresco se necesita aproximadamente 0,5litros de **Weber Acelerante Pro**. Recuerde que, una vez hecha la mezcla, esta secará en cuestión de segundos. Haga preparaciones en pequeñas cantidades, individuales para cada reparación.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo WEBER SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

Antecedentes técnicos

- Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de elaboración

Manipulación:

Weber Acelerante Pro debe aplicarse a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C y almacenarse bajo condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas de 20°C y 75% h.r.

Las herramientas pueden ser limpiadas con agua si el producto aún no ha secado.

- **Este producto debe ser utilizado por personal autorizado**
- **Utilizar siempre guantes, antiparras y elementos de protección personal durante su manipulación. Evite contacto directo.**
- **Mantener fuera del alcance de los niños**
- **No ingerir ni inhalar**

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo WEBER SOLCROM S.A. no se hace responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.