

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

WEBER TAPE-1000 PASTA ADHESIVA

PASTA ADHESIVA PARA CINTA DE FIBRA DE VIDRIO JUNTA-PLAC

Descripción

Líquido pastoso de color claro de gran adherencia con cintas WEBER JUNTA-PLAC. su formulación de viscosidad media lo hace tener un adecuado poder cubridor en cintas tipo malla de fibra de vidrio autoadhesiva. Esto hace que WEBER TAPE 1000 PASTA ADHESIVA sea un excelente imprimante para la posterior aplicación de pastas tipo WEBER JUNTAPLAC compuesto en pasta o en polvo. ca aplicación **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA / WEBER TAPE 1000** una vez seca, posee gran flexibilidad/ por lo que da excelentes resultados en zonas que estén sometidas a trabajo moderado, como uniones, encuentros, esquinas, etc. **WEBER TAPE 1000** aplicado con la **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA DE VIDRIO** tiene óptima adherencia en la mayoría de los materiales Utilizados en la construcción, es decir, yeso-cartón, fibrocemento, yeso desnudo, hormigón, estuco/ ladrillo tipo fiscal/ ladrillo tipo princesa. Además, la aplicación **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA DE VIDRIO / WEBER TAPE 1000** una vez seca, acepta sin problemas revestimientos tipo yeso estuco/ pasta muro, pintura,

adhesivos para papel mural/
adhesivos para cerámicos, etc.

Usos

Sellos de juntas yeso-cartón.

Sellos de juntas fibrocemento.
Reparación de fisuras en muros rígidos y/o flexibles
Reparación de zonas sometidas a esfuerzos moderados. Reparación de fisuras producidas por contracción térmica.

Modo de empleo

WEBER TAPE 1000 se aplica sobre la **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA DE VIDRIO**, por lo que se asume que la superficie está limpia, sin partes sueltas, seca g sin impregnaciones de aceite o grasa. Una vez que la cinta está correctamente fijada a la superficie, se aplica TAPE 1000 sobre ésta y su alrededor, utilizando Una brocha adecuada. Cuando el producto está totalmente seco se puede pintar, enyesar, empastar, etc; si se requiere.

Envase

Pote 500 cc.
Pote 1 lts.
Lechero 3 lts

Color

Blanco

Rendimiento

En cinta de 5 cms. de ancho, rinde aproximadamente 28 mts. lineales por litro de WEBER TAPE 1000.

Antecedentes técnicos

Densidad: 1/4 kg/lit

Aspecto: Líquido pastoso de color blanco

Tº y Humedad de Almacenamiento
20 °C a 75% h.r.

Tº de Aplicación: Entre 5°C a 25°C

Duración: 9 meses a contar desde la fecha de elaboración.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

Revolver el contenido antes de Usar.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas U ensayos seguros U que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo WEBER SOLCROM no se hace responsable por daños g perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.