

## ADHESIVO MONTAJE Y MOLDURAS

Weber Montaje es un adhesivo de color blanco, de alta viscosidad, exento de solventes minerales y muy flexible en su comportamiento una vez seco. Esta formulado para el pegado de todo tipo de elementos de madera y/o poliestireno expandido.



- Pote 800 g - **QUI899**
- Galón 3,8 kg - **QUI929**
- Tineta 20 kg - **QUI640**

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas o mal adheridas. Sin restos de aceite o grasas que puedan afectar la adherencia.

### CARACTERÍSTICAS / USOS

- Weber Montaje Adhesivo para fijar molduras de madera, poliestireno expandido, elementos decorativos, paneles de madera, perfiles y ductos de PVC, etc. Sobre superficies como: hormigón, estuco, fibrocemento, yeso, madera, yeso-cartón, piedra etc. : Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.



LISTO PARA  
APLICAR



GRAN  
ADHERENCIA



FACIL  
APLICACION

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Listo para su uso 2. Aplicar con espátula dentada sobre la superficie a pegar, para luego presionar en forma uniforme hasta que quede firme

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Compuesto de color blanco.
Densidad:	1,6 Kg/L
T° de trabajo:	5 a 30° C.
Tiempo abierto:	20 minutos aprox.
Tiempo secado:	48 horas aprox.
Resistencia a temperatura:	- 20° hasta 80° C
Rendimiento:	Llana dentada de 2mm: 340 a 400 g/m2 aprox. - 5mm 700 a 800 g/m2 aprox - Cordon 5 mm 25 a 28 m lineales.
Duración en almacén:	6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

\* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

## PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usar el producto en áreas ventiladas.
- No exponer a altas temperaturas.
- En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

## NOTAS

La Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <[www.cl.weber](http://www.cl.weber)>

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.