

# ESPUMA DE POLIURETANO

Weber espuma adhesiva y selladora en aerosol a base de poliuretano. Es monocomponente y cuando reacciona con la humedad del aire se vuelve una espuma semirrígida después del curado, con propiedades polivalentes, como fijación, adhesión, aislamiento y relleno.



## CARACTERÍSTICAS / USOS

Indicada para una amplia gama de aplicaciones en construcciones como yeso, madera, aglomerado, ladrillo, bloques, cemento, poliestireno, acero, algunos plásticos, entre otros materiales.

Puede usarse para diferentes tipos de aplicaciones como:

- Relleno de huecos, agujeros de muros y techos.
- Instalación de ventanas y puertas.
- Aislamiento acústico y aislamiento de muros de división.
- Relleno de juntas y grietas.
- Construcciones de aislamiento térmico en techos.



RESISTENTE  
AL AGUA



FÁCIL DE  
APLICAR



ADHERENCIA  
PERFECTA

## PRESENTACIÓN

Lata 750 ml.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, sin partes sueltas o mal adheridas. Sin restos de aceite o grasas que puedan afectar la adherencia.

Limpiar, desengrasar y humedecer la superficie con agua donde se colocará el producto.

## APLICACIÓN

- Agitar el envase varias veces antes de usar y conectar la boquilla.
- Tirar del gatillo para liberar la espuma.
- Rellenar la cavidad aproximadamente hasta 1/3 de su tamaño (la espuma aumenta su volumen después de ser aplicada).
- Grietas mayores a 5 cm se debe completar gradualmente en capas.
- Una vez endurecida, retire la espuma en exceso (por ejemplo, con un cuchillo).
- Proteger la espuma curada (24 horas después de la aplicación) de la radiación UV.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Líquido comprimido ligeramente amarillado.
Consistencia:	Espuma estable
Densidad	~20 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura de servicio:	-40 °C a +80 °C
Temperatura de aplicación:	5 a 45 °C
Secado al tacto:	7 a 15 minutos (a temperatura ambiente).
Cura inicial:	30 minutos
Cura total:	24 horas
Dureza Shore A:	> 40 (24 h)
Rendimiento:	Lata 750 ml – 36 Litros
Almacenaje	Bajo condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas de 20° C y 75% h.r.
Duración en almacén:	18 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

*\* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*

## PRECAUCIONES

- No aplicar en lugares sometidos al tránsito.
- No puede ser usada para armando estructural.
- No utilizar en áreas de inmersión de agua constante.
- No se pegará a algunos plásticos, como polietileno, polipropileno y teflón.
- Incompatible con pegamento de contacto a base solvente.
- Se recomienda el uso de elemento de protección personal, guantes y lentes de seguridad durante la aplicación del producto.
- El producto no debe congelarse ni aplicarse bajo temperaturas 5°C.
- En el caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- Evite contacto directo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir ni inhalar.

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

## NOTAS LEGALES

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <[www.cl.weber](http://www.cl.weber)>

**ADVERTENCIA:** Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / [www.cl.weber](http://www.cl.weber)

\***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

\*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.