

CINTA PARA JUNTAS (JUNTAPLAC)

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva de 5 cm de ancho para juntas de fibrocemento



- Rollo 5cm x 45m (QUI693)



USOS

Juntas de:

- Fibrocemento (placas de espesor mayor o igual a 8 mm)

Reparaciones de:

- Hormigón.
- Estuco.
- Yeso.
- Placas yeso/cartón.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva de color blanco, que combinada con WEBER JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO, masilla de juntas, permite obtener una junta o reparación entre las placas de fibrocemento de óptima calidad.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia.

MODO DE EMPLEO

- Aplique una primera mano de masilla para juntas WEBER JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO sobre la cinta estando seguro de llenar completamente tanto la junta entre las placas, como la malla de la cinta. Deje secar y aplique una segunda mano de masilla para junta WEBER JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los datos reales pueden variar según las circunstancias propias de terreno.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la Hoja de Seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

NOTA LEGAL

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber.

El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página www.cl.weber.

DATOS DEL PRODUCTO

Presentación:	Rollos de 5,0 cms x 45 metros
Masa:	75 [g/m ²]
Textura hilo:	Vertical: 12.5x1x2 Horizontal: 99
Resistencia a la tensión:	Vertical: 400 Horizontal: 800
Cuenta de fabrica:	Vertical: 9 ±0.5 Horizontal: 9 ±0.5
Latex:	26%
Temperatura de aplicación:	5°C – 20°C
Humedad relativa del ambiente	75%

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.