

FRAGÜE PORCELANATO

Mezcla cemento, aditivos, pigmentos y biocida, que al mezclar con agua, forman una pasta de alto rendimiento para el relleno de canterías de cerámicas, gres porcelánicos y porcelanatos. Al secar se vuelve un relleno rígido, extra liso, impermeable y antimicrobial.



- Bolsa 1 kg – **CÓDIGO SEGÚN COLOR**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Remover el exceso de pegamento con una herramienta tipo corta cartón o espátula, luego elimine el polvo con una brocha.

CARACTERÍSTICAS / USOS

- **Relena canterías de:** Porcelanato, gres porcelánico, cerámica y azulejos.
- **Con biocida:** Anti-hongos, bacterias y levaduras.
- **Impermeable.**
- Resistente a fisuras.
- Uso interior y exterior.
- Espesor aplicación: 1 a 5 mm.



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Agregar 400 cc de agua por cada kilo de producto (2 litros por cada bolsa de 5 kg).
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos, dejar reposar unos 5 minutos.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

APLICACIÓN

- Utilice fraguador de goma para en la aplicación del fragüe para una terminación más suave.
- Para el relleno de canterías en pisos, recomendamos aplicar el fragüe directamente sobre la cantería y luego emparejar con fraguador de goma.
- En caso de rellenar canterías en muros, recomendamos aplicar el fragüe sobre fraguador de goma y luego esparcir desde abajo hacia arriba.
- Remover de inmediato los excesos de fragüe con una espátula.
- Antes de que el fragüe endurezca, repasar y limpiar nuevamente con una esponja húmeda.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Polvo fino coloreado.
Rendimiento*:	5 – 6 m ² por kilo de fragüe.
Espesores de aplicación:	1 a 5 mm.
T° de trabajo:	5 a 30° C.
Tiempo de trabajabilidad:	90 minutos aprox.
Tiempo abierto:	30 minutos aprox.
Tiempo secado:	24 horas aprox.
Contenido de VOC:	0 g/L, según CEPEDQ de la Univ. de Chile.
Duración en almacén:	24 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

** Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

PRECAUCIONES

- Para una terminación más fina sobre palmetas rectificadas, recomendamos usar **fragüe porcelanato**.
- No usar este producto para fraguar revestimientos contiguos, marcos de puertas o ventanas. En este caso recomendamos usar sellador acrílico.

NOTAS

La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de pegamento a utilizar. WEBER realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.