

CINTA PARA JUNTAS DE PAPEL

Cinta de papel microperforado



- Rollo 5cm x 75m



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cinta de papel microperforado de 5 cms. de ancho por 75 metros de largo.
- Microperforaciones permiten fácil aplicación de pasta adhesiva y permiten secado rápido.
- Indicada para juntas de tabiquería de planchas de yeso-cartón rebajadas, como también en juntas lisas de todo tipo de materiales de tabiquería.
- Predoblado al centro permite su uso en juntas de esquinas interiores, por su fácil colocación.
- Mayor resistencia a la ruptura transversal.
- Permite absorción de movimientos y vibraciones.

MODO DE EMPLEO

- La junta debe estar limpia y sin partes sueltas o mal adheridas.
- Se recomienda el uso de masilla para juntas en pasta, aplicando con una espátula, demás de 10 cms. de ancho, una mano sobre la junta y pegando inmediatamente después la cinta sobre la pasta.

MODO DE EMPLEO

- Con la misma espátula se saca el exceso de pasta presionando la cinta contra la junta.
- Se deja secar por aproximadamente 90 minutos y se da la segunda mano final.
- En esquinas interiores realizar pliegue de la cinta al centro, para ajustar al ángulo requerido, realizar misma aplicación anteriormente descrita.

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los datos reales pueden variar según las circunstancias propias de terreno.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la Hoja de Seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

NOTA LEGAL

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber.

El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página www.cl.weber.

DATOS DEL PRODUCTO

Presentación:	Rollos de 5,0 cms x 75 metros
Apariencia/Color:	Rollo color blanco
Temperatura de aplicación:	5°C -20°C
Humedad relativa del ambiente	75%
Conservación:	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

** Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*