

ESQUINERO METÁLICO PARA JUNTAS (CORNERPLAC)

Esquinero de papel con refuerzo metálico para esquinas exteriores



- Rollo 5cm x 30m
- JPE030



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Esquinero de papel de 5cm de ancho por 30cm de largo, con refuerzos metálicos galvanizados, para ser usados en todo tipo de esquina exterior de tabiquería y zonas de ángulo variable, sean estas de yeso-cartón, fibrocemento o placa de madera aglomerada. De fácil instalación.
- Usar masilla para juntas en pasta, para lograr una correcta adherencia de la cinta esquinera.
- Sus laminas metálicas galvanizadas, permiten su uso en las esquinas exteriores, por su resistencia a los golpes.

MODO DE EMPLEO

- Se utiliza de la misma forma en todas las esquinas exteriores de tabiquería.
- Se debe usar masilla para juntas en pasta, aplicar con una espátula, de más de 10 cms. de ancho, una mano sobre cada lado de la esquina y pegando inmediatamente.
- Los refuerzos metálicos de la cinta deben ir siempre hacia el tabique, nunca asomados hacia fuera.
- Con la misma espátula se saca el exceso de pasta presionando la cinta contra cada uno de los lados de la esquina.
- Dejar secar por aproximadamente 90 minutos y se da la segunda mano y final.

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los datos reales pueden variar según las circunstancias propias de terreno.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la Hoja de Seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

NOTA LEGAL

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber.

El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página www.cl.weber.

DATOS DEL PRODUCTO

Presentación:	Rollos de 5,0 cms x 30 metros
Apariencia/Color:	Rollo color blanco
Temperatura de aplicación:	5°C -20°C
Humedad relativa del ambiente	75%
Conservación:	Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.

** Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*