

PINTURA IMPRIMANTE APAREJO Y FONDEO

Imprimante para aparejo de superficies previas a la aplicación de Texturas, pintura base desarrollada con materias primas cuidadosamente seleccionadas para lograr una superficie del mismo color del Revestimiento que se aplicara a continuación, de alto poder cubritivo y de secado controlado, que permite una adecuada nivelación de la superficie tratada. Apto para el pintado de superficies tanto interior como exterior, de excelente adherencia sobre revoques, hormigón, yeso, piedra, madera y toda superficie porosa. No recomendada como pintura de terminación.



- Tineta 21 kg – Colores a pedido

CARACTERÍSTICAS / USOS

- Alta adherencia.
- Rápida absorción.
- Rápido secado.
- Iguala la absorción de la superficie.
- Compatible con cualquier revestimiento acrílico de la gama texturas.
- **Superficies:** Morteros de altas prestaciones base coat, pasta pro, pega EIFS. hormigón, estucos, maquillaje, pasta muro, pinturas y revestimientos acrílicos, yeso, placa de yeso-cartón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia. Totalmente seca.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezclar el contenido del envase mediante la utilización de herramienta mecánica tipo taladro y paleta mezcladora. Este trabajo debe ser realizado hasta lograr un aspecto, consistencia y color homogéneo. Si existe más de un lote para aplicar, estos deben mezclarse y homogenizarse dado que pueden existir diferencia de tono entre lotes.

APLICACIÓN

- **Superficies nuevas:** se recomienda remover todo resto de material suelto, mediante el cepillado de la misma, en caso de presentar restos de desmoldantes utilizados en el proceso constructivo se recomienda hacer un hidro lavado de la misma hasta que no haya restos de este producto, si la superficie presenta salinidad tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar 24 horas. Si la superficie presenta poca cohesión aplicar una mano de Fijador Sellador al Agua diluido de acuerdo con su instrucción.
- **Superficies viejas:** Deben eliminarse todas las partes flojas, ampolladas, envejecidas, etc. Reparar las zonas deterioradas con productos para tal fin, pasta muro, base coat, etc. de forma que la superficie presente continuidad y no afecte la estética de esta, y en caso de que se presenten zonas con hongos limpiar con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar con hipoclorito de sodio 5%, enjuagar nuevamente y dejar secar 72 horas como mínimo.
- El producto se aplica a pincel, rodillo o sistema air-less, en caso de ser necesario agregar hasta un 5% adicional de agua para mejorar su aplicabilidad. Se recomienda dar una primera mano, dejar secar un mínimo de 6 horas y aplicar una segunda mano hasta lograr que toda la superficie quede completamente cubierta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso específico:	1,43 +/- 0,04 g/cm ³
pH	8,5 – 9,5
Viscosidad	81 +/- 3 ukm
% de sólidos	50 +/- 2
Vida útil:	6 meses desde fecha de envasado.
Tiempo secado final:	24 a 48 horas.
Secado al tacto:	4 horas aprox.
Rendimiento (m ²):	100-110 (en 1 mano de imprimación).

** Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*

PRECAUCIONES

- No se recomienda como mano de terminación o utilizarlo como Cover, en especial en superficies al exterior.
- Almacenar los envases de producto sin usar en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5°C y máxima 20°C.
- Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos
- No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%
- Contar con la cantidad necesaria de producto de una misma partida para toda la obra o programar que en caso de cambio de partidas sea sobre superficies que no tengan continuidad, preferentemente con cambios de Angulo para minimizar cualquier diferencia de color.
- No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

NOTAS

La gran diversidad de revestimientos cerámicos existentes en el mercado, y en consecuencia, la variedad de absorciones de agua de éstas, hacen que este factor sea determinante en el tipo de pegamento a utilizar. WEBER realiza estos análisis sin costo para nuestros clientes, como también la correspondiente capacitación de personal en terreno.

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>