

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)  
**QUI1173-PROMOBOND YESOS**  
**P.ADHERENCIA TINETA 20KG**

**Versión: 2**  
**Fecha de elaboración: 14/12/2022**  
**Fecha de versión: 19/10/2023**



**Página 1 de 10**  
**Fecha de impresión: 14/05/2024**

## Sección 1 - Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

### 1.1 Identificador del producto:

Nombre del producto: PROMOBOND YESOS P.ADHERENCIA TINETA 20KG  
Código del producto: QUI1173

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso:

Uso sólo por mayores de 18 años  
Promotor de adherencia para la construcción  
Usos según ficha técnica de Weber

### Usos desaconsejados:

Usos distintos a los aconsejados.

### 1.3 Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad:

Empresa: **Saint-Gobain Weber Chile S.A.**  
Dirección: Camino El Lucero 244  
Población: Lampa  
Provincia: Región Metropolitana  
Teléfono: 227389393  
E-mail: daniel.bravo@saint-gobain.com  
Web: www.cl.weber

### 1.4 Teléfono de emergencia: 226353800 (Disponible 24h)

## Sección 2 - Identificación del peligro o los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Líquido inflamable, Categoría 4 : Líquido combustible.

### 2.2 Elementos de la etiqueta:

#### Etiquetado conforme al SGA/GHS:

Palabra de advertencia:

#### **Atención**

Indicaciones de peligro:

H227 Líquido combustible.

Consejos de prudencia:

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la extinción.  
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.  
P501 Eliminar el contenido/recipiente...

### 2.3 Otros peligros:

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

## Sección 3 - Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias.

No aplicable.

### 3.2 Mezclas.

-Continúa en la página siguiente.-

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)

## QUI1173-PROMOBOND YESOS

### P.ADHERENCIA TINETA 20KG

Versión: 2

Fecha de elaboración: 14/12/2022

Fecha de versión: 19/10/2023



Página 2 de 10

Fecha de impresión: 14/05/2024

Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente y que están presentes en cantidades superiores a su valor umbral que aprobó la Implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS):

Identificadores	Nombre	Concentración	(*)Clasificación - SGA/GHS	
			Clasificación	Límites de concentración específicos
N. CAS: 14808-60-7 N. CE: 238-878-4	[1] cuarzo (SiO <sub>2</sub> )	$\geq 25\% < 50\%$	-	-
N. Índice: 607-023-00-0 N. CAS: 108-05-4 N. CE: 203-545-4 N. registro: 01-2119471301-50-XXXX	acetato de vinilo	< 2,5%	Acute Tox. 4, H332 - Carc. 2, H351 - Flam. Liq. 2, H225 - STOT SE 3, H335	-
N. Índice: 011-002-00-6 N. CAS: 1310-73-2 N. CE: 215-185-5 N. registro: 01-2119457892-27-XXXX	[1] hidróxido de sodio, sosa cáustica	< 2,5%	Skin Corr. 1A, H314	Skin Corr. 1A, H314: C $\geq 5\%$ Skin Corr. 1B, H314: 2% $\leq$ C < 5% Skin Irrit. 2, H315: 0,5% $\leq$ C < 2% Eye Irrit. 2, H319: 0,5% $\leq$ C < 2%

(\*) El texto completo de las Indicaciones de peligro se detalla en la sección 16 de esta Hoja de datos de Seguridad.

[1] Sustancia a la que se aplica un límite de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8).

## Sección 4 - Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

#### Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial.

#### Contacto con los ojos.

Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

#### Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

#### Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

## Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios

- Continúa en la página siguiente. -

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)

## QUI1173-PROMOBOND YESOS P.ADHERENCIA TINETA 20KG

Versión: 2

Fecha de elaboración: 14/12/2022

Fecha de versión: 19/10/2023



Página 3 de 10

Fecha de impresión: 14/05/2024

El producto NO está clasificado como inflamable, en caso de incendio se deben seguir las medidas expuestas a continuación:

### Agentes de extinción adecuados

Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

### Agente de extinción no adecuados

No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como medio de extinción.

### 5.1 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

#### Riesgos especiales.

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

### 5.2 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

### Equipo de protección contra incendios.

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

## Sección 6 - Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar la zona inmediatamente con un descontaminante adecuado.

Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminación, de conformidad con las normativas locales y nacionales (ver sección 13).

### 6.4 Referencia a otras secciones:

Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.

Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

## Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

Para la protección personal, ver sección 8.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

### 7.3 Usos específicos finales

No disponible.

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)  
**QUI1173-PROMOBOND YESOS**  
**P.ADHERENCIA TINETA 20KG**

**Versión: 2**  
**Fecha de elaboración: 14/12/2022**  
**Fecha de versión: 19/10/2023**



**Página 4 de 10**  
**Fecha de impresión: 14/05/2024**

**Sección 8 - Controles de exposición/protección personal**

**8.1 Parámetros de control:**

Límite de exposición durante el trabajo para:

Nombre	N. CAS	País	Valor límite	ppm	mg/m3
cuarzo (SiO <sub>2</sub> )	14808-60-7	Chile	LPP/LPA		0,08/-
			LPT		
hidróxido de sodio, sosa cáustica	1310-73-2	Chile	LPP/LPA		- / 2
			LPT		

El producto NO contiene sustancias con Límite de Tolerancia Biológica.  
Niveles de concentración DNEL/DMEL:

Nombre	DNEL/DMEL	Tipo	Valor
acetato de vinilo CAS No: 108-05-4 EC No: 203-545-4	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Crónico, Efectos locales	17,6 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos	17,6 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Corto plazo, Efectos sistémicos	35,2 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Corto plazo, Efectos locales	35,2 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Trabajadores)	Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos	0,42 (mg/kg bw/day)
hidróxido de sodio, sosa cáustica CAS No: 1310-73-2 EC No: 215-185-5	DNEL (Trabajadores)	Inhalación, Crónico, Efectos locales	1 (mg/m <sup>3</sup> )
	DNEL (Consumidores)	Inhalación, Crónico, Efectos locales	1 (mg/m <sup>3</sup> )

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.

Niveles de concentración PNEC:

Nombre	Detalles	Valor
acetato de vinilo CAS No: 108-05-4 EC No: 203-545-4	agua (agua dulce)	0,016 (mg/L)
	agua (agua marina)	0,0016 (mg/L)
	agua (liberaciones intermitentes)	0,126 (mg/L)
	Planta de tratamiento de aguas residuales	6 (mg/L)
	sedimento (agua dulce)	0,067 (mg/kg sediment dw)
	sedimento (agua marina)	0,0067 (mg/kg sediment dw)
	suelo	0,0035 (mg/kg soil dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.

**Medidas de ingeniería:**

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.

**Medidas de protección personal, como equipo de protección personal (EPP)**

- Continúa en la página siguiente. -

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)

## QUI1173-PROMOBOND YESOS

### P.ADHERENCIA TINETA 20KG

Versión: 2

Fecha de elaboración: 14/12/2022

Fecha de versión: 19/10/2023



Página 5 de 10

Fecha de impresión: 14/05/2024

<b>Concentración:</b>	<b>100 %</b>
<b>Usos:</b>	<b>Uso sólo por mayores de 18 años</b> <b>Promotor de adherencia para la construcción</b> <b>Usos según ficha técnica de Weber</b>
<b>Protección respiratoria:</b>	
Si se cumplen las medidas de ingeniería no es necesario ningún equipo de protección personal.	
<b>Protección de las manos:</b>	
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección personal.	
<b>Protección de los ojos:</b>	
Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección personal.	
<b>Protección de la piel:</b>	
EPP:	Calzado de trabajo
Características:	
Mantenimiento:	Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona.
Observaciones:	El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajos para los cuales es apto este calzado.

## Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

Estado físico: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Color: Rosado

Olor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

pH: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de fusión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de congelación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Punto de inflamación: > 60 °C

Tasa de evaporación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Inflamabilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Límite inferior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Límite superior de explosión: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Presión de vapor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad de vapor: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Densidad relativa: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Solubilidad(es): No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Temperatura de ignición espontánea: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Temperatura de descomposición: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Viscosidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Propiedades explosivas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

Propiedades comburentes: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto. No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

## Sección 10 - Estabilidad y reactividad.

### 10.1 Reactividad:

El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.

-Continúa en la página siguiente.-

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)  
**QUI1173-PROMOBOND YESOS**  
**P.ADHERENCIA TINETA 20KG**

**Versión: 2**  
**Fecha de elaboración: 14/12/2022**  
**Fecha de versión: 19/10/2023**



**Página 6 de 10**  
**Fecha de impresión: 14/05/2024**

**10.5 Materiales incompatibles:**

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:**

No se descompone si se destina a los usos previstos.

**Sección 11 - Información toxicológica**

**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:**

**Información Toxicológica de las sustancias presentes en la composición.**

Nombre	Toxicidad aguda			
	Tipo	Ensayo	Especie	Valor
acetato de vinilo  CAS No: 108-05-4      EC No: 203-545-4	Oral	LD50 [1] Study report, 1967.	Rata	3500 mg/kg [1]
	Cutánea	LD50 [1] Study report, 1969.	Conejo	7440 mg/kg (24 h) [1]
	Inhalación	LC50 [1] Study report, 1969.	Rata	4490 ppm (4 h) [1]
hidróxido de sodio, sosa cáustica  CAS No: 1310-73-2      EC No: 215-185-5	Oral	LD50 [1] Naunyn-Schmiedeberg's (1937), Archiv für experimentielle Pathologie und Pharmakologie (Berlin, Germany), 184, 587-604	Conejo	325 mg/kg bw [1]
	Cutánea			
	Inhalación			

a) toxicidad aguda;

Datos no concluyentes para la clasificación.

b) corrosión o irritación cutáneas;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

c) lesiones oculares graves o irritación ocular;

Datos no concluyentes para la clasificación.

d) sensibilización respiratoria o cutánea;

Datos no concluyentes para la clasificación.

e) mutagenicidad en células germinales;

Datos no concluyentes para la clasificación.

f) carcinogenicidad;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

g) toxicidad para la reproducción;

Datos no concluyentes para la clasificación.

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única;

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida;

Datos no concluyentes para la clasificación.

j) peligro por aspiración;

Datos no concluyentes para la clasificación.

- Continúa en la página siguiente. -

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)  
**QUI1173-PROMOBOND YESOS**  
**P.ADHERENCIA TINETA 20KG**

Versión: 2  
Fecha de elaboración: 14/12/2022  
Fecha de versión: 19/10/2023



Página 7 de 10  
Fecha de impresión: 14/05/2024

**Sección 12 - Información ecotoxicológica**

**12.1 Toxicidad**

Nombre	Ecotoxicidad			
	Tipo	Ensayo	Especie	Valor
acetato de vinilo  CAS No: 108-05-4      EC No: 203-545-4	Peces	NOEC	Pimephales promelas	0.551 mg/l (34 d) [1] [1] Study report, 2003. OECD Guideline 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test).
	Invertebrados acuáticos	EC50	Dafnia magna	12.6 mg/l (48 h) [1] [1] Study report, 2003. OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test).
	Plantas acuáticas	EC50	Pseudokirchnerella subcapitata	12.7 mg/l (72 h) [1] [1] Study report, 2003. OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test).
hidróxido de sodio, sosa cáustica  CAS No: 1310-73-2      EC No: 215-185-5	Peces	Minimal Lethal Concentration	Notropis sp.	100 mg/L (120 h) [1] [1] Van Horn et al. (1949), Effects of Kraft Mill Wastes, American Fisheries Society
	Invertebrados acuáticos	LC50	Ophryotrocha diadema	33 mg/L (48 h) [1] [1] Parker JG (1984), Wat Res, 18, 865-868
	Plantas acuáticas			

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.  
No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.  
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

**12.3 Potencial de bioacumulación**

**Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes.**

Nombre	Bioacumulación			
	Log Pow	BCF	NOECs	Nivel
acetato de vinilo  CAS No: 108-05-4      EC No: 203-545-4	0,73	-	-	Very low

**12.4 Movilidad en el suelo**

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.  
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.  
Evitar la penetración en el terreno.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.**

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.

- Continúa en la página siguiente. -

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)  
**QUI1173-PROMOBOND YESOS**  
**P.ADHERENCIA TINETA 20KG**

**Versión: 2**

**Fecha de elaboración: 14/12/2022**

**Fecha de versión: 19/10/2023**



**Página 8 de 10**

**Fecha de impresión: 14/05/2024**

**12.6 Otros efectos adversos**

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

**Sección 13 - Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla**

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.**

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

**Sección 14 - Información relativa al transporte**

Transportar siguiendo la norma Nch 2190/2019.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.

**14.1 Número ONU.**

No es peligroso en el transporte.

**14.2 Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas.**

Descripción:

No es peligroso en el transporte.

No es peligroso en el transporte.

No es peligroso en el transporte.

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.**

No es peligroso en el transporte.

**14.4 Grupo de embalaje.**

No es peligroso en el transporte.

**14.5 Peligros para el medio ambiente.**

No es peligroso en el transporte.

Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): No aplicable.

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios.**

No es peligroso en el transporte.

**14.7 Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional.**

No es peligroso en el transporte.

**Sección 15 - Información sobre la reglamentación**

**15.1 Regulaciones nacionales:**

D.S.594/00 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

D.S.148/03 Reglamento sanitario sobre el manejo de residuos peligrosos.

D.S. 43/15 Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

D.S. 57/21 Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación de Sustancias Químicas y Mezclas Peligrosas.

MINSAL.

D.S.298/94 Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Ley 20920 Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje.

Normas: NCH 382/2017, NCH 2190/2019, NCH 2245/2021, NCH1411/4.

**15.2 Regulaciones internacionales:**

Reglamento (CE) 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)

## QUI1173-PROMOBOND YESOS

### P.ADHERENCIA TINETA 20KG

Versión: 2

Fecha de elaboración: 14/12/2022

Fecha de versión: 19/10/2023



Página 9 de 10

Fecha de impresión: 14/05/2024

envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

#### Sección 16 - Otras informaciones

Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H314	Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo si se inhala.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H351	Susceptible de provocar cáncer.

Códigos de clasificación:

Acute Tox. 4 : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4  
Carc. 2 : Carcinógeno, Categoría 2  
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2  
Flam. Liq. 4 : Líquido inflamable, Categoría 4  
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3  
Skin Corr. 1A : Corrosivo cutáneo, Categoría 1A

Modificaciones respecto a la versión anterior:

- Cambios en la información del proveedor (SECCIÓN 1.3).
- Cambios en la composición del producto (SECCIÓN 3.2).
- Modificaciones en los primeros auxilios (SECCIÓN 4.1).
- Modificación en los valores de las propiedades físico-químicas (SECCIÓN 9).
- Cambio en la clasificación de peligrosidad (SECCIÓN 11.1).

Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA/GHS:

Peligros físicos	Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Peligros para la salud	Método de cálculo
Peligros para el medio ambiente	Método de cálculo

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del producto.

Abreviaturas y acrónimos utilizados:

BCF:	Factor de bioconcentración.
DMEL:	Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.
DNEL:	Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.
EC50:	Concentración efectiva media.
EPP:	Equipo de protección personal.
LC50:	Concentración Letal, 50%.
LD50:	Dosis Letal, 50%.
NOEC:	Concentración sin efecto observado.
PNEC:	Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental.
bw:	Peso corporal
CEN:	Comité Europeo de Normalización.

- Continúa en la página siguiente. -

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
(de acuerdo con el Decreto 57 del 9 de febrero de 2019)  
**QUI1173-PROMOBOND YESOS**  
**P.ADHERENCIA TINETA 20KG**

**Versión: 2**

**Fecha de elaboración: 14/12/2022**

**Fecha de versión: 19/10/2023**



**Página 10 de 10**

**Fecha de impresión: 14/05/2024**

COV: Compuestos orgánicos volátiles.

LPA: Límite Permisible Absoluto.

LPP: Límite Permisible Ponderado.

LPT: Límite Permisible Temporal.

LTB: Limite de Tolerancia Biológica.

MARPOL 73/78: Convenio Internacional para prevenir la contaminación en el mar por los Buques; de 1973 y modificado por el Protocolo de 1978.

OMI: Organización Marítima Internacional.

CE: Comunidad Europea.

La información de esta Hoja de datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.