

WEBER DESMOLDANTE MULTIPROPOSITO PARA ENCOFRADOS

Desmoldante multipropósito



- Tineta 16L (QUI1492)
- Tambor 200L (QUI1493)



USOS

- Faenas de hormigonado donde se utilicen encofrados de madera, metal, placas de terciado, fenólicos o similares.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El sustrato debe estar limpio, libre de contaminación, partículas sueltas y polvo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- WEBER DESMOLDANTE MULTIPROPOSITO PARA ENCOFRADOS es un agente desmoldante multipropósito apto para encofrados de madera, metal, fenólicos, etc.
- Listo para su uso, no requiere dilución.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Al ser un producto listo para su uso, evita gastos en mano de obra y errores en la preparación del desmoldante.
- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón nuevo a los mismos.
- Permite obtener una excelente terminación en hormigones vistos.
- Facilita la limpieza de los encofrados, ahorrando mano de obra.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos.
- Prolonga la vida útil de los moldajes.
- Fácil aplicación.

APLICACIÓN

- Se aplica directamente sobre superficies limpias, libres de grasa, aceites o restos de hormigón.
- Puede ser aplicado con pulverizador, rodillo o brocha, en capa delgada y uniforme sobre todo el encofrado.
- Para operaciones de hormigonado repetidas, es importante limpiar los restos de desmoldante y hormigón existente y proceder a la aplicación según lo indicado.

NOTA LEGAL

"Las indicaciones de uso de cada producto se basan en el conocimiento y experiencia actual, no eximiendo al cliente de la revisión del producto y la verificación de la idoneidad de este para el uso definido. Weber Chile no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso. Weber Chile se reserva el derecho para modificar las propiedades de sus productos. Los usuarios siempre deben solicitar la versión más reciente la Ficha Técnica de cada producto. Frente a consultas respecto a su utilización o condiciones particulares, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber. Imágenes, logos y/u otra información contenida en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

DATOS DEL PRODUCTO

Presentación:	Tineta 16L Tambor 200L
Aspecto:	Líquido
Temperatura de aplicación:	5°C – 20°C
Humedad relativa del ambiente	75%
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encofrados de madera 10 a 20 m² por litro ▪ Encofrados metálicos 40 a 50 m² por litro ▪ Encofrados fenólicos 30 a 40 m² por litro ▪ Encofrados melamínicos 40 a 50 m² por litro
Conservación	<p>12 meses a contar de la fecha de fabricación. Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.</p>

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los datos reales pueden variar según las circunstancias propias de terreno.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la Hoja de Seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.