

WEBERAD CURE S

Membrana de curado base solvente



Descripción del producto

WEBERAD CURE S es una resina reducida en solventes alifáticos y aromáticos Diseñado para ser aplicada como membrana de curado de concreto.

Usos

WEBERAD CURE S es un producto recomendado para recubrir

- Hormigón
- Concreto
- Morteros cementicios

Características/Ventajas

- **WEBERAD CURE S** forma una película temporal que evita la pérdida de agua del sistema, dando así
- condiciones óptimas para el curado del concreto.
- Reduce el peligro de fisuración por retracción debido a un secado prematuro.
- Fácil y rápida aplicación con pulverizador.
- Forma una película continua e impermeable.

Aplicación

- Se recomienda su aplicación con equipo pulverizador, a dosis de aproximadamente 0,2 – 0,3 litros/m² aplicando inmediatamente luego del encofrado o cuando se pierde el brillo del agua superficial en superficies horizontales.

Limitaciones

- Si la superficie de hormigón, concreto o mortero cementicio cuenta con algún tipo de tratamiento posterior se deberán tratar previamente para remover la película de membrana de curado mediante procedimientos físicos En condiciones extremas de calor y/o viento, se deberán considerar medidas especiales.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Nota Legal

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página www.cl.weber.

WEBERAD CURE S

Membrana de curado base solvente.



Forma	
Apariencia / Colores	Líquido color ámbar
Presentación	Tambor 200 L Tineta 18 L
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	Se recomienda almacenar la resina en envases cerrados, bajo techo y a temperaturas inferiores a 25 °C Almacenada en las condiciones mencionadas, la resina es estable durante 24 meses a partir de su fecha de fabricación.
Datos técnicos	
Base química	Membrana de curado base solvente.
Densidad	0,90 ±0,01 g/cm ³
Duración	24 meses a contar de la fecha de elaboración.
Detalle de aplicación	
Temperatura de aplicación	5 – 30°C
Temperatura del soporte	5 – 30°C
Rendimiento	Se recomienda su aplicación con equipo pulverizador, a dosis de aproximadamente 0,2-0,3 litros/m ²

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.