

WEBER ADITIVO PLASTIFICANTE



Aditivo plastificante multifuncional reductor de agua.

Descripción del producto

El aditivo **WEBER ADITIVO PLASTIFICANTE** es un aditivo multifuncional de medio rango de reducción de agua, fabricado mediante procesos de control de calidad estrictos para garantizar un producto homogéneo y de desempeño uniforme. **WEBER ADITIVO PLASTIFICANTE** fue desarrollado como un aditivo reductor de agua de alta eficiencia, especialmente formulado para su uso en hormigones de especificaciones exigentes en términos de resistencia y reología.

Usos

- Hormigones en general
- Hormigones producidos en plantas dosificadoras⁹

Características/Ventajas

- Óptima cohesión del hormigón en el estado fresco.
- Reducción de la relación agua/cemento.
- Mantenimiento de la consistencia.
- Desarrollo de resistencias finales.

Dosificación

- La dosificación de **WEBER ADITIVO PLASTIFICANTE**, puede ser ajustada desde 0,4% hasta 0,7% sobre la masa de cementante. Se recomienda adicionar el aditivo siempre en el final del proceso de carga. Esta dosis puede variar en función de la reducción de agua requerida o de la consistencia requerida. Se recomienda realizar ensayos de prueba para determinar la dosis más adecuada, ya que ésta varía según el tipo de cemento, retardo requerido, condiciones ambientales, etc.

Manipulación

- **WEBER ADITIVO PLASTIFICANTE** debe aplicarse a temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C y almacenarse bajo condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas de 20°C y 75% de humedad relativa.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

Nota Legal

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página www.cl.weber.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

WEBER ADITIVO PLASTIFICANTE



Aditivo plastificante multifuncional reductor de agua.

Forma	
Apariencia / Colores	Líquido color marrón oscuro
Presentación	Tambor 200 LT
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento/Conservación	Almacenar en sitio fresco y bajo techo, protegido de la humedad. En esas condiciones puede almacenarse hasta por 6 meses desde su fecha de fabricación. Los sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades.
Datos técnicos	
Base química	Aditivo plastificante.
Densidad	1,08 – 1,13
Duración	6 meses a contar de la fecha de elaboración

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, Weber Chile no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.