

ADITIVO-3 ACELERANTE MORTEROS (ACELERANTE)

Solución líquida formulada para acelerar el fraguado de morteros, hormigones y mezclas cementicias simples.



- Bidón 4,5L (QUI1506)
- Tineta 18L (QUI1507)
- Tambor 200L (QUI1595)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Aditivo acelerante de fraguado que permite mejorar los tiempos de puesta en servicio y minimizar los riesgos de fisuras o daños al trabajar en invierno o en condiciones climáticas frías.

USOS

ADITIVO-3 ACELERANTE MORTEROS (ACELERANTE) permite mejorar los tiempos de puesta en servicio y minimizar los riesgos de fisuras o daños al trabajar en invierno o condiciones climáticas frías.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El sustrato debe estar limpio, libre de contaminación, partículas sueltas y polvo.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- ADITIVO-3 ACELERANTE MORTEROS (ACELERANTE) ayuda con el tiempo de fraguado inicial del hormigón y acelerar el desarrollo de la resistencia inicial del hormigón, mejorando los tiempos en obra.
- Este producto puede ser diluido para ajustar el efecto acelerante, según las necesidades específicas de cada obra.

MEZCLADO

ADITIVO-3 ACELERANTE MORTEROS (ACELERANTE) se incorpora directamente a la mezcla del amasado. En caso de requerir una dilución previa, debe hacerse en un recipiente limpio, utilizando agua potable y revolver hasta tener una mezcla homogénea para incorporar.

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los datos reales pueden variar según las circunstancias propias de terreno.

NOTA LEGAL

"Las indicaciones de uso de cada producto se basan en el conocimiento y experiencia actual, no eximiendo al cliente de la revisión del producto y la verificación de la idoneidad de este para el uso definido. Weber Chile no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso. Weber Chile se reserva el derecho para modificar las propiedades de sus productos. Los usuarios siempre deben solicitar la versión más reciente la Ficha Técnica de cada producto. Frente a consultas respecto a su utilización o condiciones particulares, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber. Imágenes, logos y/u otra información contenida en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|--|--|
| Presentación: | Bidón 4,5L Tineta 18L Tambor 200L |
| Aspecto: | Líquido lechoso |
| Temperatura de aplicación: | 5°C – 20°C |
| Humedad relativa del ambiente | 75% |
| Consumo | Para hormigón: Por cada 100 kilos de cemento se utilizarán 5,3 kilos de ADITIVO-3 ACELERANTE MORTEROS (ACELERANTE). Para morteros: Por cada 100 kilos de cemento se utilizan entre 17 y 20 kilos de ADITIVO-3 ACELERANTE MORTEROS (ACELERANTE) |
| Conservación | 12 meses a contar de la fecha de fabricación. Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades. |
| * Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato. | |

SEGURIDAD E HIGIENE

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la Hoja de Seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.