

ADHESIVO ALFOMBRAS

Producto en pasta de color blanco, libre de solventes y apto para el pegado de alfombras y otros revestimientos textiles, con o sin tela de respaldo. Una vez seco forma una película de gran elasticidad y resistente al paso del agua y humedad.



- Galón 4,5 kg – **QUI 605**
- Tineta 20 kg – **QUI 604**

CARACTERÍSTICAS / USOS

- Pega: Alfombras y revestimientos flexibles.
- Pega sobre hormigón.
- Pisos de madera.
- Uso interior .
- Espesor aplicación: 1 a 2 mm.
- Libre de solventes.



USO INTERIOR



GRAN ADHERENCIA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Listo para su uso.
- Mezclar el adhesivo y aplicar sobre toda la superficie con llana dentada, esperar entre 5 - 10 minutos e instalar el revestimiento sobre el adhesivo presionando fuertemente..

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / www.cl.weber

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

PRECAUCIONES

- No debe ser utilizado sobre superficies de metal, yeso o plástico. (Consulte a nuestra área de Asistencia Técnica).
- No mezclar este producto con otro diferente.
- Siempre se debe utilizar con llana dentada, no aplicar en puntos. Utilice llana dentada de 2 a 3 mm para la aplicación del pegamento.
- Cuando pegue revestimientos con espesores mayores a 2 mm o con respaldo rugoso u espuma utilizar llana de 3 mm.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
- No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5°C.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto:	Pasta color blanco.
Espesores de aplicación:	Mínimo: 1 mm. Máximo: 2 mm.
Densidad:	1,5 k/L
T° y humedad de trabajo:	30° C y 75% H.R.
Tiempo secado:	48 horas aprox.
Consumo:	350 – 550 g/m ² , dependiendo de las irregularidades del sustrato.
Duración en almacén:	6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.

** Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.*

NOTAS

Los datos indicados en las fichas de productos están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los datos reales pueden variar según circunstancias observadas en terreno.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>