

WEBER TAPE-1000 PASTA ADHESIVA

Pasta adhesiva para cinta de fibra de vidrio Weber Junta-Plac



- Pote 0,5L (QUI062)
- Pote 1L (QUI063)
- Lechero 3L (QUI695)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Líquido pastoso de color claro de gran adherencia con cintas WEBER JUNTA-PLAC. su formulación de viscosidad media permite cubrir y adherir productos como cintas tipo malla de fibra de vidrio autoadhesiva.

Excelente imprimante para la posterior aplicación de pastas tipo WEBER JUNTAPLAC compuesto en pasta o en polvo.

Posee gran flexibilidad otorgando excelentes resultados en zonas que estén sometidas a trabajo moderado, como uniones, encuentros, esquinas, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Los sustratos deben estar limpios, secos, sin partes sueltas, grietas, fisuras ni elementos que impidan una correcta adherencia.

USOS

- Sellos de juntas yeso-cartón.
- Sellos de juntas fibrocemento.
- Reparación de fisuras en muros flexibles
- Reparación de zonas sometidas a esfuerzos moderados.
- Reparación de fisuras producidas por contracción térmica.

MODO DE EMPLEO

Revolver el contenido antes de utilizar.

Una vez que la cinta está correctamente fijada a la superficie, se aplica TAPE 1000 sobre ésta y su alrededor, utilizando una brocha adecuada. Cuando el producto está totalmente seco se puede pintar, enyesar, empastar, de ser requerido.

NOTA

Los datos indicados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio, por lo cual los datos reales pueden variar según las circunstancias propias de terreno.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor debe consultar la Hoja de Seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad.

NOTA LEGAL

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber.

El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página www.cl.weber.

DATOS DEL PRODUCTO

Presentación: Pote 500 cc
Pote 1 lt
Lechero 3 lt

Aspecto : Pasta color claro

Densidad: 1,4 KG/LT

Temperatura de aplicación: 5°C – 20°C

Humedad relativa del ambiente 75% h.r.

Consumo: En cinta de 5 cm de ancho, rinde aproximadamente 28 metros lineales por litro

Conservación 9 meses a contar de la fecha de fabricación. Se recomienda almacenar toda la línea de productos Weber en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5° C y máxima 20° C. Las tinetas y sacos pueden ser almacenados verticalmente en hasta 5 unidades..

* Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.